


# Cordon KERPEN Cat.5e (Classe D) D1-20 SF/U, gris, 1 m

|                        |               |         |
|------------------------|---------------|---------|
| Numéro d'article       | 21.08.9010    | SECOMP® |
| Constructeur           | SECOMP        |         |
| Référence constructeur | 21.08.9010    |         |
| EAN (pièce unique)     | 7611990756230 |         |



## Cordons KERPEN Cat.5e D1-20 SF/U, HiRose

- Successeur du cordon Megaline 526SC PVC
- Cordon blindé confectionné (MegaLine D1-20 SF/U), 2 connecteurs Hi-Rose RJ-45 TM11 et protection anti-pliage
- Structure:
- Cordon de type S/UTP (écran T non blindé à paire torsadée) impédance 100 Ohm
- Conducteur: 8 fils AWG 26/7 cuivre nu
- Diamètre extérieur nominal 5,3mm
- Code couleur: gris / orange, noir / rouge, vert / jaune, bleu / marron
- Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamé
- Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1

| Caractéristiques techniques |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Constructeur                | SECOMP             |
| Groupe de produits          | Câble Twisted Pair |
| Types de produits           | Cordon SF/UTP      |

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Couleur                                | gris            |
| Longueur                               | 1 m             |
| Type de protection                     | SF/UTP          |
| Qualité de transmission                | Cat5e / Class D |
| Impédance                              | 100 Ohm         |
| Nombre de fils                         | 8               |
| Diamètre des fils (AWG)                | AWG 26          |
| Type de fils                           | Tresse          |
| Croisé                                 | non             |
| Attribution                            | EIA/TIA 568B    |
| Protection du levier d'arrêt           | non             |
| Couleur (douille)                      | noir            |
| Ø externe du câble                     | 5,3 mm          |
| Câble LSOH                             | ignifugé        |
| Matériel du manteau extérieur du câble | PVC             |
| Type de connecteur face 1              | RJ-45           |
| Genre du connecteur face 1             | Mâle            |
| Type de connecteur face 2              | RJ-45           |
| Genre du connecteur face 2             | Mâle            |
| Connecteur type RJ45                   | HiRose TM11     |
| Hauteur du colis                       | 40 mm           |
| Largeur du colis                       | 160 mm          |
| Profondeur du colis                    | 200 mm          |
| Poids du paquet                        | 0.049 kg        |