


# Cordon KERPEN Cat.6 (Classe E) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM21, LSOH, rouge, 1 m

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 21.08.9211    |
| Constructeur           | SECOMP        |
| Référence constructeur | 21.08.9211    |
| EAN (pièce unique)     | 7611990757282 |

**SECOMP®**



**Cat.6**  
Class E

**S/FTP**

**LSOH**

**Câble de données KERPEN DATACOM MegaLine® F6-90 S/F, assemblé aux deux extrémités avec des connecteurs Hirose TM21, destiné à une utilisation dans les réseaux Gigabit Ethernet. Anti-halogène, Résistant au feu, Sans fumée.**

- Successeur du Megaline 727
- Cordon confectionné avec blindage spécial
- 2 connecteurs Hi-Rose RJ45 TM21 classe E et protection anti-piage
- Assignment des connecteurs: 8 fils AWG27, 1:1
- Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamé, chaque paire étant séparément blindée
- Manteau extérieur anti-halogène (FR/LSOH) Ø 5,8mm

Structure:

- Câble type S/FTP (PiMF)
- Conducteur 8 fils AWG 27/7 cuivre étamé
- Code couleur: blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/brun
- Blindage: Film polyester avec écran aluminium (face métallique externe)
- Blindage global: tresse en cuivre étamée
- Manteau extérieur: anti-halogène, résistant aux flammes

| Caractéristiques techniques             |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Constructeur                            | SECOMP              |
| Groupe de produits                      | Câble Twisted Pair  |
| Types de produits                       | Cordon S/FTP (PiMF) |
| Couleur                                 | rouge               |
| Longueur                                | 1 m                 |
| Type de protection                      | S/FTP (PiMF)        |
| Qualité de transmission                 | Cat6 / Class E      |
| Impédance                               | 100 Ohm             |
| Nombre de fils                          | 8                   |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 27              |
| Type de fils                            | Tresse              |
| Croisé                                  | non                 |
| Attribution                             | EIA/TIA 568B        |
| Protection du levier d'arrêt            | oui                 |
| Douille de protection contre le ployage | enfiché             |
| Couleur (douille)                       | rouge               |
| Ø externe du câble                      | 5,7 mm              |
| Câble LSOH                              | oui                 |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45               |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle                |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45               |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle                |
| Connecteur type RJ45                    | HiRose TM21         |
| Hauteur du colis                        | 10 mm               |

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Largeur du colis    | 140 mm  |
| Profondeur du colis | 140 mm  |
| Poids du paquet     | 0.05 kg |