


# Cordon KERPEN Cat.6A (Classe EA) S/F, MegaLine F6-90, HiRose TM31, LSOH, vert, 5 m

|                        |            |         |
|------------------------|------------|---------|
| Numéro d'article       | 21.08.9553 | SECOMP® |
| Constructeur           | SECOMP     |         |
| Référence constructeur | 21.08.9553 |         |



## KERPEN DATACOM F6-90 S/F LSOH, Hirose TM31 Anti-halogène, Résistant au feu, Sans fumée

- Cordon confectionné avec blindage spécial
- 2 connecteurs Hi-Rose RJ45 TM31 classe EA et protection anti-pliage
- Assignation des connecteurs: 8 fils AWG27, 1:1
- Blindage global film polyester avec écran d'aluminium et tresse en cuivre étamé, chaque paire étant séparément blindée
- Manteau extérieur anti-halogène (FR/LSOH)

### Structure:

- Câble type S/FTP (PiMF)
- Conducteur 8 fils AWG 27/7 cuivre étamé
- Code couleur: blanc/bleu, blanc/orange, blanc/vert, blanc/brun
- Blindage: Film polyester avec écran aluminium (face métallique externe)
- Blindage global: tresse en cuivre étamée
- Manteau extérieur: anti-halogène, résistant aux flammes

| Caractéristiques techniques |        |
|-----------------------------|--------|
| Constructeur                | SECOMP |

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Groupe de produits                      | Câble Twisted Pair  |
| Types de produits                       | Cordon S/FTP (PiMF) |
| Couleur                                 | vert                |
| Longueur                                | 5 m                 |
| Type de protection                      | S/FTP (PiMF)        |
| Qualité de transmission                 | Cat6A / Class EA    |
| Impédance                               | 100 Ohm             |
| Nombre de fils                          | 8                   |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 27              |
| Matériau du conducteur intérieur        | Cuivre              |
| Type de fils                            | Tresse              |
| Croisé                                  | non                 |
| Attribution                             | EIA/TIA 568B        |
| Protection du levier d'arrêt            | oui                 |
| Douille de protection contre le ployage | enfiché             |
| Câble LSOH                              | oui                 |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45               |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle                |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45               |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle                |
| Connecteur type RJ45                    | HiRose TM31         |
| Hauteur du colis                        | 10 mm               |
| Largeur du colis                        | 210 mm              |
| Profondeur du colis                     | 190 mm              |
| Poids du paquet                         | 0.186 kg            |