

Cordon DÄTWYLER Cat.5e (Classe D) CU 5502 PVC S/UTP, noir, 7,5 m

| | |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 21.15.7037 |
| Constructeur | Dätwyler |
| Référence constructeur | 21.15.7037 |
| EAN (pièce unique) | 7611990757916 |



DÄTWYLER CU 5502 flex PVC, AMP, Cat.5e

- Câble blindé confectionné avec connecteurs moulés AMP RJ45
- protecteur pour tige de verrouillage
- Assignation des connecteurs: 8 fils 1:1
- Structure: câble de type S/UTP
- Impédance: 100 Ohm
- Conducteur: 8 fils AWG 26 / 7 cuivre étamé
- ø extérieur nominal 5,1mm
- Blindage global film polyester avec tresse en cuivre étamée

Remarque: photo non-contractuelle

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|--------------------|
| Constructeur | Dätwyler |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon S/UTP |
| Couleur | noir |

| | |
|--|-----------------|
| Longueur | 7.5 m |
| Type de protection | SUTP |
| Qualité de transmission | Cat5e / Class D |
| Impédance | 100 Ohm |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 26 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Rayon de courbure | 20 mm |
| Attribution | EIA/TIA 568A |
| Couleur (douille) | transparent |
| Ø externe du câble | 5.1 mm |
| Câble LSOH | non |
| Matériel du manteau extérieur du câble | PVC |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | AMP v2 |
| Hauteur du colis | 50 mm |
| Largeur du colis | 220 mm |
| Profondeur du colis | 270 mm |
| Poids du paquet | 0.263 kg |