


# ROLINE Câble USB4 Gen3x2, C-C, M/M, 8K UHD-2, 80Gbit/s, 240W, noir, 0,5 m

Numéro d'article	11.02.9095
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	11.02.9095
EAN (pièce unique)	7630049636095



**Câble USB 4 Gen 3x2 de haute qualité avec le connecteur USB-C réversible aux deux extrémités pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 80 Gbit/s et USB Power Delivery jusqu'à 48V / 5A (240 W).**

- Câble USB 4 Gen 3x2 de haute qualité avec un blindage amélioré
- Avec le connecteur réversible de type C aux deux extrémités
- Contacts plaqués or pour une faible usure avec des cycles de connexion élevés
- Convient pour des taux de transfert de données allant jusqu'à 80 Gbit/s
- Prend en charge l'alimentation USB jusqu'à 48 V / 5 A (240 W)

## VALUE Câble USB4 Gen 3x2 avec fiche type C - câble de charge et de connexion haute vitesse pour smartphone ou tablette

Les principaux avantages de l'USB4 sont des vitesses de transfert plus rapides (jusqu'à 40 Gbps), une meilleure gestion de la bande passante vidéo (grâce à un processus appelé "tunneling de protocole" qui envoie des paquets DisplayPort, PCIe et USB simultanément et alloue la bande passante en conséquence) et une compatibilité optionnelle avec les produits Thunderbolt 3.

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble
Types de produits	Câble USB4

Couleur	noir
Longueur	0.5 m
Qualité de transmission	USB4 Gen3x2 80 Gbit/s
Raccordement	USB Type C (USB-C) Mâle / USB Type C (USB-C) Mâle
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 2	Mâle
Couleur (câble)	noir
Résolution maximale	7680 x 4320 @60Hz (8K, UHD-2)
Débit de transfert des données maximum	80 Gbit/s
Domaine d'emploi	externe
Technologie de chargement supportée	USB-PD - USB Power Delivery Power Delivery 3.1
Power (max.)	240 W
Blindage du câble	blindé
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	45 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	70 °C
Poids	27 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	80 mm

Profondeur du colis 80 mm

Poids du paquet 0.07 kg