

ROLINE Câble SATA 6.0 Gbit/s interne avec attache, coudé, 0,5 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 11.03.1564 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 11.03.1564 |
| EAN (pièce unique) | 7611990195220 |



Câbles flexibles de technologie SATA disponibles maintenant en version avec attache (en anglais "latch") de façon à les fixer de manière encore plus sûre au disque dur.

- Câbles de grande qualité pour le raccordement de disques durs avec connecteurs SATA
- Soutiennent SATA 6.0 Gbps (SATA III)
- Rétrocompatible avec SATA 1,5 Gbps (SATA I) et 3,0 Gbps (SATA II)
- Câbles à 4 pôles avec fil de mise à la terre
- Raccordement: 2 connecteurs 7 pôles SATA avec attache
- Câble avec un connecteur coudé pour l'utilisation en cas de place restreinte

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble |
| Types de produits | Câbles SATA |
| Couleur | rouge |
| Longueur | 0.5 m |
| Raccordement | SATA 7 pôles (Données) Mâle / SATA 7 pôles (Données) Mâle |
| Connecteur face 1 | SATA 7 pol. mâle |
| Connecteur face 2 | SATA 7 pol. mâle, coudé |

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Type de connecteur face 1 | SATA 7 pôles (Données) |
|---------------------------|------------------------|

| | |
|----------------------------|------|
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
|----------------------------|------|

| | |
|---------------------------|------------------------|
| Type de connecteur face 2 | SATA 7 pôles (Données) |
|---------------------------|------------------------|

| | |
|----------------------------|------|
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
|----------------------------|------|

| | |
|-------------|-----|
| Câble ruban | oui |
|-------------|-----|

| | |
|------------------|---------|
| Domaine d'emploi | interne |
|------------------|---------|

| | |
|-------------------|------------|
| Blindage du câble | non-blindé |
|-------------------|------------|

| | |
|-----------------------|------|
| Construction du câble | SATA |
|-----------------------|------|

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Particularités techniques | avec attache sur la prise |
|---------------------------|---------------------------|

| | |
|-------|--------|
| Poids | 17.5 g |
|-------|--------|

| | |
|------------------|-------|
| Hauteur du colis | 20 mm |
|------------------|-------|

| | |
|------------------|--------|
| Largeur du colis | 105 mm |
|------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 200 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|-----------------|---------|
| Poids du paquet | 0.02 kg |
|-----------------|---------|