ROLINE Station d'accueil USB type C, HDMI 4K

Numéro d'article	12.02.1125
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	12.02.1125
EAN (pièce unique)	7630049628618

La station d'accueil avec USB Type C alimente votre MacBook, Ultrabook, Notebook ou votre ordinateur portable avec un port HDMI compatible 4K, avec 2 prises audio ainsi qu'avec 1 port USB Type C PD (Power Delivery) !

• Plug & Play
• Boîtier en aluminium gris "espace"
• Station d'accueil multiport avec connexion HDMI, permet l'extension d'un écran ou la mise en miroir vers un autre écran, téléviseur ou projecteur
• Résolution max.: 3840x2160 à 60Hz
• Design compact et plat

• Systèmes requis: Windows 7/8/10 ou MacOS X10.2 et supérieur

Connexion à l'appareil mobile:
• 1x connecteur USB type C

Connexions pour appareils périphériques:
• 1x sortie vidéo HDMI 4K
• 2x ports audio 3,5mm (dont 1x TRRS), pour connecter par ex. un casque et un microphone supplémentaire
• 1x type C PD (Power Delivery, max. 100W)

Power Delivery (PD) : 60 W

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà

connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Adaptateur, Terminateur, Convertisseur
Types de produits	Station d'accueil Notebook
Couleur	gris
Comprend	Station d'accueil
Résolution maximale	3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)
Raccordement face 1 (PC)	USB-C
Raccordement face 2 (Périphérie)	1x HDMI F, 2x Audio (davon 1x TRRS), 1x PD
Type de connecteur face 1	USB Type C (USB-C)
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	HDMI Type A USB Type C PD (Power Delivery) Jack 3,5 mm, 3 pôles Stéréo Jack 3,5 mm, 4 pôles Stéréo
Genre du connecteur face 2	Femelle
Matériel	Aluminium
Hauteur	10 mm
Largeur	28 mm
Profondeur	79 mm
Poids	33 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	10 mm
Profondeur du colis	70 mm
Poids du paquet	0.05 kg