

ROLINE Switch Automatic Transfer 19", 2x C20 / 6x C13 + 2x C19, 16A

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 19.07.3415 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 19.07.3415 |
| EAN (pièce unique) | 7630049629134 |



Le commutateur de transfert automatique (ATS) est un dispositif à haute disponibilité conçu pour fournir une alimentation redondante aux équipements électroniques sensibles. Alimenté par deux sources d'alimentation indépendantes, il passe rapidement d'une source à l'autre automatiquement, lorsque l'alimentation utilisée pour alimenter sa charge connectée tombe en panne.

- Sert à la commutation à faible retard sur une alimentation alternative lorsque la première source tombe en panne.
- Grâce aux temps de commutation réduits, notamment en cas de déphasage, les consommateurs raccordés sont protégés contre les temps d'arrêt
- Retour automatique à l'alimentation rétablie
- Occupe une unité de hauteur dans une armoire 19"
- Alimenté par deux prises secteur IEC C20 et permet d'alimenter jusqu'à six consommateurs avec une connexion IEC C13 (10 A) plus deux consommateurs avec une connexion IEC C19 (16 A)
- Une commutation manuelle par bouton-poussoir, SNMP (v.3) ou une interface web permet d'effectuer des travaux de maintenance sur une ligne d'alimentation.
- Avec la carte SNMP/Web intégrée, vous disposez d'une multitude de possibilités pour un monitoring professionnel dans le domaine de la gestion de l'énergie

Grâce à ses deux connexions pour des sources d'alimentation séparées, l'ATS assure à tout moment une alimentation redondante pour les appareils les plus divers et les plus sensibles dans la baie serveur.

Connexion:

Entrée : 2x C20

Sortie : 6x C13 (10A max.), 2x 19 (16A max.)

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|--|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Accessoires pour onduleurs |
| Types de produits | Automatic Transfer Switch (ATS) |
| Couleur | noir |
| Comprend | Manuel d'utilisation, 2x câbles d'entrée: C19-C20, 2x fusibles pour câbles d'entrée, carte SNMP, accessoires pour installation en rack |
| Dimensions (HxLxP) | 44 x 482,6 x 220 mm |
| Forme de construction | 19" Rack |
| But d'utilisation | Switch transfert |
| Particularités techniques | SNMP Version3 |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C |
| Température de fonctionnement max. | 45 °C |
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 482.6 mm |
| Profondeur | 220 mm |
| Poids | 3079.7 g |
| Hauteur du colis | 140 mm |
| Largeur du colis | 440 mm |
| Profondeur du colis | 550 mm |
| Poids du paquet | 5.4 kg |