# ROLINE Câble de recharge VE type2, 1-Phase, 250VAC (1P+N+E), 32 A, 7,4 kW, 5 m

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 19.08.0005 |
| **Constructeur** | ROLINE |
| **Référence constructeur** | 19.08.0005 |
| **EAN (pièce unique)** | 7630049628076 |

**Câble de recharge de type 2 pour voitures électriques et hybrides de 7,4 kW, monophasé, 250 V AC**

• Permet une recharge simple / rapide sur les stations de recharge publiques et les boîtiers muraux privés (Wallbox)
• Convient pour la recharge de véhicules électriques et hybrides
• Câble de recharge pour voiture mode 3 / type 2
• Connexions : des deux côtés type 2
• Pour toutes les voitures électriques avec raccordement de type 2
• Fiche et prise ergonomiques
• Protection contre l'humidité (IP65 - état connecté, IP54 - câble non connecté avec capuchons de protection enfichés)

• 32A / monophasé (250 VAC)
• Charge max. Puissance de charge : 7,4 kW

| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câbles électriques |
| Types de produits | Câble de recharge pour voiture électrique |
| Couleur | noir |
| Longueur | 5 m |

| | |
|---|---|
| Comprend | Câble de recharge, sacoche de transport |
| Puissance de charge | 7.4 kW |
| Tension d’entrée | 250 V, 50 Hz |
| Intensité du courant | 32 A |
| Nombre de phases | monophasé |
| Technologie de chargement supportée | Mode-3 |
| Type de connecteur face 1 | IEC 62196-2 Type 2 (VDE-AR-E 2623-2-2) |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | IEC 62196-2 Type 2 (VDE-AR-E 2623-2-2) |
| Genre du connecteur face 2 | Femelle |
| Câble LSOH | ignifugé |
| Classe de protection (Code IP) | IP65<br>IP54 |
| Raccordement au réseau | Fiche IEC 62196-2 type 2, 1Ph. |
| Température de fonctionnement min. | -30 °C |
| Température de fonctionnement max. | 50 °C |
| Température de stockage min. | -40 °C |
| Température de stockage max. | 85 °C |
| Hauteur | 80 mm |
| Largeur | 360 mm |
| Profondeur | 360 mm |
| Poids | 2.1 kg |
| Hauteur du colis | 100 mm |

| | |
|---|---|
| Largeur du colis | 370 mm |
| Profondeur du colis | 370 mm |
| Poids du paquet | 3 kg |