ROLINE ProSecure II 3000

Numéro d'article 19.40.1085


ROLINE

Référence constructeur 19.40.1085

EAN (pièce unique) 7611990154821



Constructeur





- Commandé par microprocesseur
- IEC 6240-3 Class 1 (VFI-SS-111)
- Idéal pour les environnements réseaux informatiques
- Ecran LCD
- Port d'interface RS232 avec logiciel Monitoring
- Port USB
- Advanced Battery Management (ABM) gestionnaire de l'accumulateur augmentant sa fiabilité et sa durée de vie
- Protection LAN / Fax / Modem
- Batteries HOTSWAP (interchangeables pendant le fonctionnement)
- Technologie Bypass
- Comprend: Onduleur, logiciel, mode d'emploi sur CD

Caractéristiques techniques		
Constructeur	ROLINE	
Groupe de produits	UPS	
Types de produits	UPS Online	
Couleur	gris	
Comprend	UPS, Software, câbles	
Classification selon IEC 62040-3	VFI-SS-111	
Technologie UPS	Online	

Classe de puissance	2000 3000 VA
Puissance (VA/W)	3000 / 2100
Degré d'efficacité	95 %
Autonomie	5 min
Autonomie pleine/demi puissance	5 / 9 min
Dimensions (HxLxP)	365 x 216 x405 mm
Forme de construction	Tour
Tension (entrée)	160-230V
Tension (sortie)	230V
Reglage du voltage de sortie	± 2%
Fréquence	50Hz ± 3%
Type de connexion (entrée)	IEC 320 C14
Sorties	9
Type de connexion (sortie)	8 x IEC 320 C13
Phases entrée / sortie	230V/230V / 50Hz
Protection de surtension	Filtre EMI,- RFI
Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie	2
D'unités d'allongement de durée de vie	2
Slots d'enfichage pour carte adaptateur	1
Slot d'enfichage pour carte adaptateur	1
Interface	RS232, USB
RS-232 Interface	oui
USB 2.0 Interface	oui

Batteries Hot Swap	oui, de face
Bypass	automatique et manuel
Protection de surtension supplémentaire	non
Témoin de fonctionnement	Affichage
LED témoin de fonctionnement	5
Ecran témoin de fonctionnement	LCD
Software d'administration OS incluse	Windows
Refroidissement interne	actif, ventilateur
Température de l'environnement	0-40C
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C
Hauteur	365 mm
Largeur	216 mm
Profondeur	405 mm
Poids	37 kg
Hauteur du colis	460 mm
Largeur du colis	350 mm
Profondeur du colis	500 mm
Poids du paquet	34.5 kg
	Autonomie
Puissance (VA / W)	avec 0 / 1 / 2 unités de hatteries sunni

Puissance (VA / W)	avec 0 / 1 / 2 unités de batteries suppl. (minutes) selon constructeur
3000/2100	5 / 13 / 28

2700/1890	6 / 16 / 34
2400/1680	7 / 20 / 40
2100/1470	9 / 25 / 48
1800/1260	11 / 30 / 56
1500/1050	14 / 37 / 66
1200/840	19 / 45 / 85
900/630	27 / 60 / 140
600/420	40 / 100 / 220
300/210	60 / 270 / 400