

# ROLINE LineSecure 1500

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 19.40.1115    |
| <b>Constructeur</b>           | ROLINE        |
| <b>Référence constructeur</b> | 19.40.1115    |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 7611990154951 |



## ROLINE LineSecure - UPS Line Interactive

- Interface RS-232
- UPS Management Software : Windows NT/ 2k / XP / 7 / 8 /Server 2003 / 2008 / 2012 x86/x64, MAC OS X (Intel) 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x Mountain Lion, 10.9.x MavericksMAC OS, LINUX
- Protection téléphone / modem
- Sortie Sinus
- Réglage automatique de la tension
- Affichage de l'état des fonctions de l'onduleur

### Caractéristiques techniques

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Constructeur                     | ROLINE                |
| Groupe de produits               | UPS                   |
| Types de produits                | UPS Line Interactive  |
| Couleur                          | gris                  |
| Comprend                         | UPS, logiciel, câbles |
| Classification selon IEC 62040-3 | VI-SS-333             |
| Technologie UPS                  | Line Interactive      |
| Classe de puissance              | 1000 ... 1900 VA      |
| Puissance (VA/W)                 | 1500 / 960            |

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Degré d'efficacité                                 | 95 %                      |
| Autonomie  | 3 min                     |
| Autonomie pleine/demi puissance                    | 3 / 6 min                 |
| Dimensions (HxLxP)                                 | 226 x 170 x 450 mm        |
| Forme de construction                              | Tour                      |
| Tension (entrée)                                   | 230V +- 15%               |
| Tension (sortie)                                   | 230V                      |
| Fréquence  | 50Hz                      |
| Type de connexion (entrée)                         | Kaltgeräte IEC320 C14     |
| Sorties  | 6                         |
| Type de connexion (sortie)                         | 4 x Kaltgeräte IEC320 C13 |
| Phases entrée / sortie                             | 230V/230V / 50Hz          |
| Protection de surtension                           | Filtre EMI,- RFI          |
| Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie | 0                         |
| D'unités d'allongement de durée de vie             | --                        |
| Slots d'enchâssement pour carte adaptateur         | 0                         |
| Slot d'enchâssement pour carte adaptateur          | --                        |
| Niveau de bruit                                    | 40dBA                     |
| Interface  | RS232                     |
| RS-232 Interface                                   | Oui                       |
| Batteries Hot Swap                                 | Non                       |
| Bypass   | Non                       |
| Protection de surtension supplémentaire            | Téléphone / Fax           |

|                                      |                    |
|--------------------------------------|--------------------|
| Témoin de fonctionnement             | LED                |
| LED témoin de fonctionnement         | 8 LED              |
| Ecran témoin de fonctionnement       | --                 |
| Software d'administration OS incluse | Windows            |
| Refroidissement interne              | actif, ventilateur |
| Température de l'environnement       | 0-40°C             |
| Température de fonctionnement min.   | 0 °C               |
| Température de fonctionnement max.   | 40 °C              |
| Hauteur                              | 226 mm             |
| Largeur                              | 170 mm             |
| Profondeur                           | 450 mm             |
| Poids                                | 6.9 kg             |
| Hauteur du colis                     | 350 mm             |
| Largeur du colis                     | 300 mm             |
| Profondeur du colis                  | 550 mm             |
| Poids du paquet                      | 22.877 kg          |