

ROLINE DesignSecure 625

Numéro d'article	19.40.1206
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	19.40.1206
EAN (pièce unique)	7611990171026



L'onduleur ROLINE DesignSecure de technique Line Interactive est prévu pour une utilisation avec les postes de travail. Le réglage de la différence entre la tension d'entrée réelle et celle nécessaire se fait par "Buck and Boost". L'administration des batteries permet de les surveiller et de les recharger uniquement si nécessaire. Cela permet un prolongement de leur temps de vie de 50%.

- Logiciel pour Windows 95 / 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / 7 / 8 inclus
- Interface USB
- Etat de fonctionnement affiché sur un écran numérique
- Administration de batteries
- Réglage de la tension automatique
- Protection Tel/Modem
- Comprend: UPS, Software CD, set de câbles

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	UPS
Types de produits	UPS Line Interactive
Couleur	noir / argent
Comprend	UPS, logiciel, câbles
Classification selon IEC 62040-3	VI-SS-333

Technologie UPS	Line Interactive
Classe de puissance	600 ... 900 VA
Puissance (VA/W)	625 / 375
Autonomie	3 min
Autonomie pleine/demi puissance	3 / 6 min
Dimensions (HxLxP)	168 x 105 x 334 mm
Forme de construction	Tour
Tension (entrée)	230 V
Tension (sortie)	230 V
Reglage du voltage de sortie	oui
Fréquence	50 Hz
Type de connexion (entrée)	IEC320 C14
Sorties	5
Type de connexion (sortie)	2 + 3 IEC320 C13
Phases entrée / sortie	230V/230V / 50Hz
Protection de surtension	Filtre EMI,- RFI
Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie	0
D'unités d'allongement de durée de vie	--
Slots d'enchâssage pour carte adaptateur	0
Slot d'enchâssage pour carte adaptateur	--
Interface	USB
USB 2.0 Interface	oui
Batteries Hot Swap	non

Bypass	non
Protection de surtension supplémentaire	Téléphone / Fax
Témoin de fonctionnement	Affichage
LED témoin de fonctionnement	--
Ecran témoin de fonctionnement	oui
Software d'administration OS incluse	Windows
Refroidissement interne	passif
Température de l'environnement	0-40 °C
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Catégorie de batterie	Industrial battery
Nombre de piles/accus	1 pièces
Type de pile/accu	Pack
Pile/accu	intégré(e)
Technologie de pile/accu	Plomb-acide
Température de fonctionnement min.	0 °C
Température de fonctionnement max.	40 °C
Hauteur	168 mm
Largeur	105 mm
Profondeur	334 mm
Poids	6.4 kg
Hauteur du colis	280 mm
Largeur du colis	190 mm

Profondeur du colis	420 mm
Poids du paquet	6.954 kg
Autonomie	
Puissance (VA / W)	(min)
100	50
200	19
300	8
425	5
525	4
625	3