


Cordon ROLINE Cat.5e (Classe D) S/FTP AWG26, gris, 0,5 m

Numéro d'article	21.15.0300
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.0300
EAN (pièce unique)	7611990136889



Cat.5e
Class D

SF/UTP

- Cordon confectionné doublement blindé avec des connecteurs blindés RJ45 de qualité.
- Résistant grâce aux connecteurs surmoulés, assignation des connecteurs 1:1 selon la norme EIA / TIA 568.
- Structure: tresse de 8 fils, blindage total par feuille d'aluminium et cuivre étamé.
- Contacts dorés.
- Qualité de transmission: Cat.5e / Classe D
- Vitesse de transmission: Max. 10 GBit/sec

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants: Câble solide S/FTP cat.5e (Réf. 21.15.0020) de ROLINE, boîtiers de raccordement cat.5e (Réf. 25.16.8487) de ROLINE, panneau de brassage 19" cat.5e (Réf. 26.11.0329) de ROLINE ainsi que les cordons S/FTP avec connecteurs RJ45 (Réf. 21.15.0305) de ROLINE. Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe D pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.

Les câbles de marque ROLINE se caractérisent par un matériel de qualité une solide construction et une connectique ajustée au plus près. Le câble robuste tout en restant flexible en PVC protège efficacement des dégradations et de possibles ruptures de câble. Grâce à un double blindage, les câbles sont particulièrement insensibles aux impacts perturbateurs. Les contacts dorés assurent une sécurité de connexion, un transfert de données amélioré et une grande durée de vie — même en cas de grands cycles de connexions.

Le cordon réseau de Cat. 5e transmet les données à une vitesse atteignant 10 Gigabit par seconde. La protection anti-pliage moulée garantit une précision de la connectique, une résistance et une connexion ferme dans la prise femelle. Le cordon Twisted-Pair confectionné est doublement blindé et équipé à chaque extrémité de connecteurs RJ-45 blindés.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon SF/UTP
Couleur	gris
Longueur	0.5 m
Type de protection	SF/UTP
Qualité de transmission	Cat5e / Class D
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	non
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	gris
Câble LSOH	non
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard

Poids	24.6 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	100 mm
Profondeur du colis	160 mm
Poids du paquet	0.026 kg