


Cordon ROLINE S/FTP(PiMF) Cat.6, LSOH, Component Level, gris, 1,5 m

Numéro d'article	21.15.2604
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.2604
EAN (pièce unique)	7611990132478



Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement offrent une qualité Cat.6-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à la norme exigeante de la catégorie 6.

- Cordon Twisted Pair doublement blindé de grande qualité équipé de connecteurs RJ-45 blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistant grâce à une protection anti-pliage
- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse en cuivre étamé
- Impédance: 100 Ohm

Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.

- GHMT Rapport de test No. c9393a-25

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair

Types de produits	Cordon S/FTP (PiMF)
Couleur	gris
Longueur	1.5 m
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Certifié Component-Level	oui
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 26
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	gris
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	63.5 g
Hauteur du colis	30 mm
Largeur du colis	170 mm
Profondeur du colis	190 mm
Poids du paquet	0.09 kg