


Cordon ROLINE UTP Cat.6A / 10 Gigabit, Component Level, LSOH, gris, 1 m

| | | |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro d'article | 21.15.2701 |  |
| Constructeur | ROLINE | |
| Référence constructeur | 21.15.2701 | |
| EAN (pièce unique) | 7611990137091 | |











Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement spécialement conçus pour un câblage structuré dans les bâtiments offrent une qualité Cat.6a-Component-Level, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à la norme exigeante de la catégorie 6a.

- Cordon Twisted Pair non-blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 non-blindés
- Contacts dorés de grande valeur
- Résistant grâce à une protection anti-pliage moulée
- Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
- Structure: 8 fils tresse
- Impédance: 100 Ohm
- **Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.**
- GHMT Rapport de test No. z4425b-16-E

| Caractéristiques techniques | |
|-----------------------------|--------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |

| | |
|-----------------------------------------|------------------|
| Types de produits | Cordon U/UTP |
| Couleur | gris |
| Longueur | 1 m |
| Type de protection | U/UTP |
| Qualité de transmission | Cat6A / Class EA |
| Certifié Component-Level | oui |
| Nombre de fils | 8 |
| Diamètre des fils (AWG) | AWG 26 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Protection du levier d'arrêt | oui |
| Douille de protection contre le ployage | injecté |
| Couleur (douille) | gris |
| Câble LSOH | oui |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | Standard |
| Poids | 44.7 g |
| Hauteur du colis | 40 mm |
| Largeur du colis | 220 mm |
| Profondeur du colis | 250 mm |
| Poids du paquet | 0.052 kg |