# Cordon ROLINE UTP Cat.6A / 10 Gigabit, Component Level, LSOH, blanc, 15 m

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 21.15.2768 |
| **Constructeur** | ROLINE |
| **Référence constructeur** | 21.15.2768 |
| **EAN (pièce unique)** | 7611990139040 |



**Ces cordons de brassage ou câbles de raccordement spécialement conçus pour un câblage structuré dans les bâtiments offrent une qualité Cat.6a-Component-Level, c’est-à-dire qu'ils ont répondus à la norme exigeante de la catégorie 6a.**

• Cordon Twisted Pair non-blindé de grande qualité ROLINE équipé de connecteurs RJ-45 non-blindés
• Contacts dorés de grande valeur
• Résistant grâce à une protection anti-pliage moulée
• Assignation des pins: 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
• Structure: 8 fils tresse
• Impédance: 100 Ohm

**• Version anti-halogène, résistant à la flamme, dégageant peu de fumée.**

| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Câble Twisted Pair |
| Types de produits | Cordon UTP |

| | |
|---|---|
| Couleur | blanc |
| Longueur | 15 m |
| Type de protection | UTP |
| Qualité de transmission | Cat6A / Class EA |
| Certifié Component-Level | oui |
| Nombre de fils | 8 |
| Type de fils | Tresse |
| Croisé | non |
| Protection du levier d'arrêt | oui |
| Douille de protection contre le ployage | injecté |
| Couleur (douille) | blanc |
| Câble LSOH | oui |
| Type de connecteur face 1 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | RJ-45 |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Connecteur type RJ45 | Standard |
| Poids | 541.5 g |
| Hauteur du colis | 40 mm |
| Largeur du colis | 180 mm |
| Profondeur du colis | 170 mm |
| Poids du paquet | 0.555 kg |