


# ROLINE Cordon Cat.8 (Classe I) U/FTP, Slim, fils tressés, LSOH, noir, 0,3 m

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 21.15.3261    |
| Constructeur           | ROLINE        |
| Référence constructeur | 21.15.3261    |
| EAN (pièce unique)     | 7630049636651 |

**roline**  
Designed for Professionals



**Câble réseau, confectionné, blindé, catégorie 8, avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés pour des débits de données jusqu'à 40 gigabits par seconde. Convient comme câble de répartition dans les panneaux de brassage ou comme câble de raccordement d'appareils et est prévu pour une utilisation dans le réseau local.**

- Cordon de brassage confectionné à paire torsadée blindée
- Avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés
- Pour l'utilisation dans des réseaux Ethernet 40 Gigabit
- Fin (slim) : faible diamètre extérieur du câble de seulement  $3,8 \pm 0,2$  mm
- Résistant grâce à la protection anti-plier injectée
- Cat.8.1, convient pour 10 à 40 GBit/s
- Impédance : 100 ohms
- Affectation des contacts : 1:1 selon EIA/TIA568, 8 conducteurs
- Structure : Tresse de 8 conducteurs, blindage par paires avec film polyester recouvert d'aluminium
- Contacts dorés
- Sans halogène, ignifuge, faible émission de fumée

**La catégorie 8, la norme de câblage à paires torsadées de nouvelle génération, permet une transmission jusqu'à quatre fois plus rapide des données sur le même**

**type de câblage et supporte les applications 25GBASE-T et 40GBASE-T pour les courtes distances. Tous nos câbles de catégorie 8 sont sans halogène et difficilement inflammables (LSOH).**

| Caractéristiques techniques             |                    |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Constructeur                            | ROLINE             |
| Groupe de produits                      | Câble Twisted Pair |
| Types de produits                       | Cordon U/FTP       |
| Couleur                                 | noir               |
| Longueur                                | 0.3 m              |
| Type de protection                      | U/FTP              |
| Qualité de transmission                 | Cat8.1 / Class I   |
| Nombre de fils                          | 8                  |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 32             |
| Type de fils                            | Tresse             |
| Croisé                                  | non                |
| Câble fin                               | oui                |
| Attribution                             | EIA/TIA 568B       |
| Protection du levier d'arrêt            | oui                |
| Douille de protection contre le ployage | injecté            |
| Câble LSOH                              | oui                |
| Matériel du manteau extérieur du câble  | TPE-LSZH           |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45              |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle               |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45              |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle               |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Connecteur type RJ45               | Standard |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C   |
| Température de fonctionnement max. | 75 °C    |
| Hauteur du colis                   | 0 mm     |
| Largeur du colis                   | 0 mm     |
| Profondeur du colis                | 0 mm     |
| Poids du paquet                    | 0 kg     |