


# ROLINE Cordon Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), LSOH, PoE , noir, 10 m

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 21.15.4357    |
| Constructeur           | ROLINE        |
| Référence constructeur | 21.15.4357    |
| EAN (pièce unique)     | 7630049638365 |



**Câble confectionné à double blindage (PiMF) à paires torsadées de catégorie 6A avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés. Pour l'utilisation en extérieur, par exemple pour le raccordement d'une caméra IP.**

**Flexible et relativement fin, mais compatible PoE.**

- Câble très flexible, fils torsadés fins et en même temps suffisamment dimensionnés pour être compatibles PoE
- Avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés
- Pour l'utilisation dans les réseaux Gigabit Ethernet, spécialement pour le raccordement de composants (par ex. caméras IP)
- Résistant à l'usure grâce à la protection anti-pliage injectée
- Affectation des contacts : 1:1 selon EIA/TIA568, 8 conducteurs
- Structure : 8 conducteurs fil torsadé. Blindage par paires : film polyester recouvert d'aluminium. Blindage total : tresse de cuivre

**Sans nœuds**

## Caractéristiques techniques

|              |        |
|--------------|--------|
| Constructeur | ROLINE |
|--------------|--------|

|                                         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|
| Groupe de produits                      | Câble Twisted Pair  |
| Types de produits                       | Cordon S/FTP (PiMF) |
| Couleur                                 | noir                |
| Longueur                                | 10 m                |
| Type de protection                      | S/FTP (PiMF)        |
| Qualité de transmission                 | Cat6A / Class EA    |
| Nombre de fils                          | 8                   |
| Diamètre des fils (AWG)                 | AWG 28              |
| Power over Ethernet (PoE)               | oui                 |
| Type de fils                            | Tresse              |
| Rayon de courbure                       | Min. 27 mm          |
| Protection du levier d'arrêt            | oui                 |
| Douille de protection contre le ployage | injecté             |
| Couleur (douille)                       | noir                |
| Ø externe du câble                      | 4.5 +/-0.2mm        |
| Câble LSOH                              | oui                 |
| Type de connecteur face 1               | RJ-45               |
| Genre du connecteur face 1              | Mâle                |
| Type de connecteur face 2               | RJ-45               |
| Genre du connecteur face 2              | Mâle                |
| Connecteur type RJ45                    | Standard            |
| Température de fonctionnement min.      | -10 °C              |
| Température de fonctionnement max.      | 60 °C               |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Température de stockage min. | -20 °C  |
| Température de stockage max. | 75 °C   |
| Poids                        | 232 g   |
| Hauteur du colis             | 50 mm   |
| Largeur du colis             | 200 mm  |
| Profondeur du colis          | 200 mm  |
| Poids du paquet              | 0.25 kg |