

ROLINE Câble FO 50/125µm OM4, LC/LC, UNIBOOT, violet, 1 m

Numéro d'article	21.15.8651	
Constructeur	ROLINE	
Référence constructeur	21.15.8651	
EAN (pièce unique)	7630049634183	



Les câbles ROLINE à fibres optiques de type Uniboot en qualité de fibre OM4 avec gaine LS0H et connecteurs LC sont destinés, grâce à leur qualité ROLINE, à être utilisés dans des câblages à fibres optiques hautement performants.

- Cordon de brassage à fibres optiques sans halogène avec connecteurs LC et avec fibres multi-mode 50/125 µm selon OM4
- Câble uniboot et connecteur pour les environnements à haute densité
- La polarité de la fibre optique peut être modifiée facilement et sans outil spécial
- Connecteurs de haute qualité avec férules en céramique
- Matériel et confection de qualité ROLINE
- Gaine de câble en matériau LS0H
- Couleur du câble : violet

distances.

- Remarque: les câbles sont disponibles dans les longueurs suivantes: 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m
- Couleur: violet

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OM4

Couleur	violet
Longueur	1 m
Nombre de fibres	2
Structure des fils	fil compact
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	Multimode 50/125µm OM4
Raccordement	LC / LC
Type de connecteur face 1	LC
Type de connecteur face 2	LC
Min. rayon de courbure, statique	20 mm
Min. rayon de courbure, dynamique	40 mm
Couleur (câble)	violet
Croisé	oui
Ø externe du câble	2 mm
Manteau externe du câble	LSOH
Câble LSOH	oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2	oui
Sans halogène selon IEC 60754-2	oui
Perte max. d'insertion	0.3 dB
Perte de retour min.	30 dB
Poids	14 g

Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	100 mm
Profondeur du colis	100 mm
Poids du paquet	0.045 kg