ROLINE Câble FO 50/125µm, LC/ST, OM4, violet, 2 m

Numéro d'article	21.15.8772
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.8772
EAN (pièce unique)	7611990196425

ROLINE Cordon fibre optique OM4 multimode – pour le câblage FO à grande puissance en qualité ROLINE

La fibre optique OM4 est une fibre laser 50 µm à largeur de bande étendue. Elle est utilisée pour améliorer les applications actuelles à 1 et 10 Gb/s et est prévue pour les applications allant jusqu'à 40 et 100 Gb/s.

• Tous les câbles OM4 sont livrés en câbles Duplex et sont équipés de phases 50/125
• Les câbles, confectionnés avec des connecteurs de très grande qualité, garantissent des conditions d'utilisation optimales au niveau de l'atténuation du signal du connecteur
• Attention: les câbles ne sont disponibles qu'en longueur standard de 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m et 10m
• Couleur: violet
• Manteau: Ø 2,8 x 6 mm, PVC
• Connecteurs 1: LC
• Connecteurs 2: ST

Le câble FO est muni aux extrémités de connecteurs de grande qualité de type ST/LC. Le noyau compact du câble assure une meilleure isolation et une plus grande protection de la fibre. Celle-ci est de plus recouverte d'une phase solide en plastique offrant une résistance à la traction. A l'extérieur, le câble est couvert d'un manteau en PVC robuste et résistant aux flammes.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE

Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OM4
Couleur	violet
Longueur	2 m
Nombre de fibres	2
Structure des fils	fil compact
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	Multimode 50/125µm OM4
Raccordement	LC / ST
Type de connecteur face 1	LC
Type de connecteur face 2	ST
Couleur (câble)	violet
Embout de soulagement en aramid	oui
Ø externe du câble	2,8x6 mm
Manteau externe du câble	PVC
Câble LSOH	non
Perte max. d'insertion	0.3 dB
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	70 °C
Température de stockage min.	-40 °C
Température de stockage max.	80 °C
Poids	25.6 g
Hauteur du colis	10 mm

Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	250 mm
Poids du paquet	0.02 kg