

# ROLINE Câble FO duplex 9/125µm, OS2, LSH APC / LC UPC, LSOH, jaune, 0,5 m

<b>Numéro d'article</b>	21.15.9510
<b>Constructeur</b>	ROLINE
<b>Référence constructeur</b>	21.15.9510
<b>EAN (pièce unique)</b>	7611990155194



**LSOH**

**Câble à fibre optique de haute qualité avec connexion LSH polie APC d'un côté et fiche LC polie UPC de l'autre côté.**

- Câble Duplex avec fibre de type 9/125µm OS2
- Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, jaune, fibre avec décharge de traction aramide
- Connecteurs LC: connecteurs avec grande résistance mécanique, push-pull latched avec sécurité en cas de torsion, finition UPC, fêrle céramique
- Connecteurs LSH: connecteurs de précision avec faible atténuation de retour, finition APC, fêrle céramique,
- Remarque: Câble disponible en 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 7,5m, 10m

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble fibre optique
Types de produits	Câble Patch FO OS2
Couleur	jaune
Longueur	0.5 m

Nombre de fibres	2
Type de câble	Câble Duplex
Câble extérieur	non
Diamètre de fibre	Monomode 9/125µm OS2
Raccordement	LSH / LC UPC
Type de connecteur face 1	LSH
Connecteur face 1 Ferrule	polissage APC
Type de connecteur face 2	LC UPC
Connecteur face 2 Ferrule	polissage UPC
Min. rayon de courbure, statique	30 mm
Min. rayon de courbure, dynamique	60 mm
Embout de soulagement en aramid	oui
Câble LSOH	oui
Retardateur de flamme selon IEC 60332-1-2	oui
À faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2	oui
Sans halogène selon IEC 60754-2	oui
Perte max. d'insertion	0.2 dB
Perte de retour min.	50 dB
Poids	17.8 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	180 mm
Profondeur du colis	140 mm

Poids du paquet

0.028 kg