

ROLINE Panneau de brassage 19", 1 UH, 24x RJ-45, Cat.5e (Classe D), gris

Numéro d'article	26.11.0329
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	26.11.0329
EAN (pièce unique)	7611990147786



- Panneau de brassage blindé selon le standard EIA/TIA568 cat. 5e TSB40A
- Raccordement des câbles par l'arrière par pince LSPlus avec code de couleur imprimé selon EIA/TIA568A
- Boîtier et couvercle en acier
- Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré blindé l'utilisation des éléments suivants:

Câble solide S/FTP catégorie 5e (Réf. 21.15.0020) de ROLINE, boîtiers de raccordement catégorie. 5e STP (Réf. 25.16.8487) de ROLINE, panneaux de brassage 19" catégorie 5e STP (Réf. 26.11.0329) de ROLINE ainsi que les câbles Patch catégorie 5e S/FTP (Réf. 21.15.0305) de ROLINE.

Ce câblage a été testé et certifié conforme à la classe D pour une longueur de 100 m dans nos laboratoires.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Technique de raccordement TP
Types de produits	Panneau de brassage Cat.5e
Couleur	gris
Type de protection	blindé
Qualité de transmission	Cat5e / Class D

Système d'armoire	Technique 19"-/10"
Nombre de ports	24
Raccordement de câble	Krone LSAplus
Attribution	EIA/TIA 568A & 568B
Montage modulaire	non
Embout de soulagement	oui
Direction de la prise	droit
Unité de hauteur	1 U
Hauteur	44 mm
Largeur	482.6 mm
Profondeur	136 mm
Poids	1505.7 g
Hauteur du colis	80 mm
Largeur du colis	250 mm
Profondeur du colis	570 mm
Poids du paquet	2.2 kg