


# ROLINE 19" Boîtier mural Pro 20U, 600x600 LxP IP55 outdoor gris

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 26.21.0091    |
| <b>Constructeur</b>           | ROLINE        |
| <b>Référence constructeur</b> | 26.21.0091    |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 7630049600928 |



## Coffret mural 19 pouces Pro 20 U 600x600 LxP IP55 outdoor gris

Les armoires réseau outdoor à montage mural ont été développées selon l'indice de protection IP55 et sont spécialement conçues pour une utilisation dans des environnements difficiles, notamment en extérieur.

Les armoires murales offrent un système de verrouillage en trois points avec une poignée pivotante verrouillable et des presse-étoupes PG isolés. Des boîtiers de filtre de ventilation intégrés garantissent la ventilation et offrent une protection contre l'eau et la poussière conformément à la norme IP54.

Ces armoires sont idéales pour les environnements extérieurs soumis à des influences environnementales telles que la pluie, la grêle et les éclaboussures. Le châssis de toit est équipé d'une zone filtrée pour l'installation d'un module de ventilation. À l'intérieur se trouvent une paire (deux paires à partir de 600 mm de profondeur) de rails profilés galvanisés 19", lisibles dans les deux sens et réglables en profondeur. Chaque armoire est constituée d'une structure en acier robuste dont l'épaisseur du matériau peut atteindre 2,0 mm.

La couleur est obtenue par un revêtement en poudre électrostatique dans la couleur standard gris (RAL 7035). Le montage mural s'effectue à l'aide des équerres de fixation fournies. En option, les armoires peuvent être utilisées comme solution autonome avec un socle ou fixées à des poteaux à l'aide d'un kit de fixation.

### Caractéristiques techniques

|              |        |
|--------------|--------|
| Constructeur | ROLINE |
|--------------|--------|

|   |   |
|---|---|
| Groupe de produits                          | Technique 10" / 19"   |
| Types de produits                           | Enceinte murale extérieure 19"  |
| Couleur                                     | gris  |
| Comprend                                    | Coffret mural 19 pouces Pro 20 U, jeu de câbles de mise à la terre, 2x clés, kit d'installation (vis, écrous cage, rondelles) |
| Finition de la barre profilée               | en forme de L   |
| Dimension (modulaire)                       | 482,6 mm (19 pouces)  |
| Modèle                                      | avec cadre fixe   |
| Unité de hauteur                            | 20 U  |
| Profondeur minimale du rack prise en charge | 260 mm  |
| Profondeur maximale du rack prise en charge | 535 mm  |
| conditions de livraison                     | entièrement monté   |
| Groupe de matériaux                         | Acier   |
| Matériau de la porte avant                  | Acier   |
| Montage mural                               | oui   |
| Démontable                                  | non   |
| Pieds d'ajustement                          | non   |
| Capacité de poids maximale                  | 100 kg  |
| Classe de protection (Code IP)              | IP55  |
| Insonoriser                                 | non   |
| Nombre de portes                            | 1   |
| Avec porte frontale                         | oui   |
| Avec porte arrière                          | non   |
| Avec porte à hublot                         | non   |
| Face  | Porte en métal  |
| Rails de crémaillère                        | non   |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Panneaux latéraux inclus    | non                 |
| Panneaux latéraux amovibles | non                 |
| Porte avant amovible        | oui                 |
| Porte arrière amovible      | non                 |
| Ventilation                 | passif              |
| Couleur RAL                 | RAL 7035 Gris clair |
| Hauteur                     | 1068 mm             |
| Largeur                     | 600 mm              |
| Profondeur                  | 600 mm              |
| Poids                       | 58 kg               |
| Hauteur du colis            | 1090 mm             |
| Largeur du colis            | 690 mm              |
| Profondeur du colis         | 630 mm              |
| Poids du paquet             | 61.03 kg            |