

Cordon VALUE Cat.6 (Classe E) S/FTP LSOH, vert, 0,5 m

Numéro d'article 21.99.1223
Constructeur VALUE
Référence constructeur 21.99.1223
EAN (pièce unique) 7611990113415



Cat.6
Class E

S/FTP

LSOH

Cordon de raccordement doublement blindé (PiMF) avec connecteurs RJ45 blindés.
Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement.
Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé.
Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils.
Structure: 8 fils, blindage par paire par feuille d'aluminium, blindage total par tresse.
Impédance: 100 Ohm.
Anti-halogène, résistant au feu, sans fumée.

Nous conseillons pour la réalisation d'un câblage structuré l'utilisation des éléments suivants:
21.15.1889 ROLINE Câble solide S/FTP LSOH Cat. 6 / Classe E. 25.99.8392/25.99.8492 VALUE Boîtier / Embase de raccordement Cat. 6 / Classe E. 26.99.0353/26.99.0354 VALUE Panneau de brassage 19" Cat. 6 / Classe E noir / gris. 21.99.0705 VALUE Cordon S/FTP LSOH Cat. 6.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VALUE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Câble S/FTP
Couleur	vert

Longueur	0.5 m
Type de protection	SFTP
Qualité de transmission	Cat6 / Class E
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 28
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	1:1
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	vert
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Poids	21.5 g
Hauteur du colis	10 mm
Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	140 mm
Poids du paquet	0.021 kg