Cordon VALUE Cat.6A (Classe EA) / 10 Gigabit UTP, rouge, 1 m

Numéro d'article	21.99.1421
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	21.99.1421
EAN (pièce unique)	7611990120420



• La solution de faible coût pour un câblage Cat.6a avec des données de jusqu'à 10Gbit/s
• Cordon de raccordement avec connecteurs RJ-45
• Utilisation en tant que cordon de brassage ou câble de raccordement
• Cordon résistant avec manchon anti-pliage moulé
• Norme de câblage 1:1 selon EIA/TIA 568, 8 fils
• Structure: 8 fils
• Impédance: 100 Ohm

Nous recommandons pour un câblage Cat. 6a non blindé structuré l'utilisation des composants suivants:

25.16.8484 Embase pour Keystones
25.16.8579 Module pour Keystones, double
26.11.0337 ROLINE Keystone Cat.6a, RJ-45, UTP
21.99.1681 VALUE câble d'installation solide Cat. 6a UTP, 300m
26.99.0358/26.99.0359 Panneau de brassage 19" Keystone, vide, 24 ports, gris/noir
21.99.0875 VALUE Cordon UTP, Cat.6a, gris, 5,0m

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VALUE

Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon UTP
Couleur	rouge
Longueur	1 m
Type de protection	UTP
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 24
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Attribution	1:1
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	rouge
Câble LSOH	non
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-20 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Poids	44.5 g
Hauteur du colis	20 mm

Largeur du colis	140 mm
Profondeur du colis	140 mm
Poids du paquet	0.05 kg