# VELCRO® Extra Thin Fixation 5m bande crochets 5m bande velours, crochets & velours 50mm blanc

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 25.16.6017 |
| **Constructeur** | Velcro |
| **Référence constructeur** | VEL-PS20017 |
| **EAN (pièce unique)** | 8412355200172 |

**Bande en plastique extrudé VELCRO®. Profil bas. Velcro auto-adhésif pour une variété de surfaces (aluminium, acier inoxydable, verre, contreplaqué, polyester, polyéthylène et polypropylène). Non compatible avec le vinyle PVC. Bonne puissance de collage initiale.**

Matériel: Polypropylène Polyamid, Durée de l'intervalle de trame: moyenne, Puissance d'adhérence: 2 N/cm, Tension de cisaillement: 30 N/cm2, Tension: 10 N/cm2, Température de fonctionnement de la colle: -15ºC à +60ºC, Recommandations adhésives: température optimale entre 18°C et 20°C, Humidité relative entre 40% et 60%

**VELCRO® Professional Series**

Les systèmes de fixation pour l'industrie de la marque VELCRO® constituent une alternative "verte" pour les fabricants, architectes et entreprises et peuvent aider à la certification selon des systèmes d'évaluation écologiques (par exemple, le système d'évaluation des bâtiments écologiques). Ces solutions de montage réduisent l'utilisation de composés organiques volatils (COV), empêchent le dégazage de l'adhésif et réduisent les déchets de construction tout en réduisant les efforts d'installation. Les systèmes de fixation pour l'industrie de VELCRO® nécessitent peu d'outils, sont faciles à remplacer et à déplacer, évitent d'endommager les surfaces de bâtiment, conviennent à de larges plages de températures et de conditions météorologiques et augmentent la productivité et les coûts de main-d'œuvre.

**Remarque: photo non-contractuelle**

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Constructeur | Velcro |
| Groupe de produits | Fixation de câbles |
| Types de produits | Fixation de câbles |
| Couleur | blanc |
| Longueur | 5 m |
| Groupe de matériaux | Polypropylène |
| Température de fonctionnement min. | -15 °C |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Largeur | 50 mm |
| Poids | 400 g |
| Hauteur du colis | 140 mm |
| Largeur du colis | 120 mm |
| Profondeur du colis | 140 mm |
| Poids du paquet | 0.365 kg |