

# VIVOTEK FD9368-HTV Caméra dôme fixe à 2 MP, 32-93°, IR-LED 30m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3767
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	FD9368-HTV
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469350504

**VIVOTEK**



**La FD9368-HTV de VIVOTEK est une caméra dôme d'extérieur professionnelle et très efficace avec une qualité d'image exceptionnelle allant jusqu'à 30 images par seconde à une résolution de 1920x1080. Grâce à la technologie H.265, la caméra est capable d'atteindre des taux de compression d'image efficaces. De plus, la technologie VIVOTEK Smart-Stream III permet d'optimiser la qualité dans les zones souhaitées et maximise ainsi l'efficacité de l'utilisation de la bande passante.**

- Capteur CMOS 2 mégapixels
- 1920 x 1080 pixels à 30 images par seconde
- 2,8 ~ 12 mm avec mise au point à distance
- Émetteur IR intégré, portée jusqu'à 30 mètres
- Réduction du bruit 3D
- Smart Stream III pour une utilisation optimisée de la bande passante
- Compression H.265, H.264 et MJPEG en temps réel
- Audio unidirectionnel
- Technologie WDR Pro pour des images claires dans des situations d'éclairage difficiles
- Emplacement pour carte MicroSD / SDHC / SDXC

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme

Comprend	gabarit de perçage, guide d'installation rapide, visserie, carte de garantie
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2,8" CMOS progressif
Résolution	2 MPx
Résolution (Pixel)	1920 x 1080
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3
Raccordement objectif	Board mount
Contrôle de la lentille	-
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	2,8mm ~ 12mm
Angle de l'objectif	32° ~ 93° (H)
Zoom optique contrôlable	oui
Filtre IR automatique	supprimé
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Sensibilité	0,07 Lux @ F1.4 (color)
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	non
Entrée numérique	non
Sortie numérique	non
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui

Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	103.8 mm
Largeur	133.7 mm
Profondeur	133.7 mm
Poids	0.853 kg
Hauteur du colis	170 mm
Largeur du colis	180 mm
Profondeur du colis	190 mm
Poids du paquet	1.125 kg