

# VIVOTEK IB9368-HT Caméra Bullet 2MP, objectif varifocal 2,8 ~ 12mm, mise au point à distance, H.265, éclairage IR à 30 m, IP66, IK10, Outdoor

Numéro d'article	21.19.3771
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	IB9368-HT
EAN (pièce unique)	4710469350603

**VIVOTEK**



La caméra IB9368-HT de VIVOTEK est une caméra réseau IP bullet pour une utilisation en extérieur. Avec le capteur de 2 mégapixels, elle offre une vidéo détaillée à 1920 x 1080 pixels à 30 images par seconde. Pour faire face aux conditions de jour et de nuit en constante évolution, l'IB9368-HT est dotée de LED infrarouges intégrées d'une portée maximale de 30 mètres et d'un capteur d'image très sensible. La caméra est capable de fournir des images de haute qualité même dans des conditions de très faible luminosité.

- Compression H.265
- 30 images par seconde à une résolution de 1920 x 1080 (WDR Pro activé)
- Lentille varifocale 2.8 ~ 12mm, mise au point à distance
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- WDR Pro pour une excellente visibilité par temps extrêmement sombre et très lumineux
- Technologie Smart-Stream III pour une utilisation optimale de la bande passante
- LED IR intégrées jusqu'à 30 mètres
- Sécurité Trend Micro IoT
- Boîtier IP66 résistant aux intempéries et au vandalisme IK10
- Logement de carte MicroSD / SDHC / SDXC en tant que mémoire interne

## VIVOTEK Logiciel VAST

VIVOTEK VAST est un logiciel professionnel de vidéo et de gestion centrale (VMS et CMS), conçu pour la gestion intuitive de tous les produits de surveillance IP de VIVOTEK et fournissant de nombreuses fonctions d'administration. Il intègre la nouvelle compression

vidéo H.265 et soutient des centaines de caméras avec une structure hiérarchisée d'affichage et d'enregistrement. VAST propose en plus une solution matricielle pour la surveillance en temps réel de centaines de caméras. VAST intègre à côté des informations d'images de nombreuses fonctions, comme par exemple l'enregistrement en continu („Seamless Recording“), qui permet en cas de rupture de la connexion au serveur de continuer d'enregistrer en local, le soutien des caméras 360° FishEye (compensation) et l'intégration des métadonnées VCA.

\* VAST est à télécharger gratuitement sur online pour une gestion de jusqu'à 32 caméras VIVOTEK!

### Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Bullet
Comprend	Gabarit de perçage, guide de démarrage rapide, vis, joint
Forme de construction	Bullet
Interface	LAN
Type de capteur	1/2,9 CMOS progressif
Résolution	2 MPx
Résolution (Pixel)	1920 x 1080
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3
Raccordement objectif	Board mount
Contrôle de la lentille	-
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	2,8 à 12mm
Angle de l'objectif	H: 32° à 93° x V: 18° à 50°
Zoom optique contrôlable	oui
Filtre IR automatique	non
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui

Sensibilité	0.055 lux @ F1.4 (Color)
WDR	WDR Pro
Entrée audio	non
Sortie audio	non
Entrée numérique	non
Sortie numérique	non
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection	IP66 et IK10
Température de fonctionnement	-30°C à 60°C
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Poids	797.5 g
Hauteur du colis	150 mm
Largeur du colis	150 mm
Profondeur du colis	250 mm
Poids du paquet	0.985 kg