

# Vivotek IT9388-HT Vandal-Turret Caméra 5 MP, 30-90°, IR-LED 30m

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 21.19.3777    |
| <b>Constructeur</b>           | VIVOTEK       |
| <b>Référence constructeur</b> | IT9388-HT     |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 4710469350788 |

**VIVOTEK**



**IT9388-HT est une caméra réseau IP à dôme compacte pour une utilisation en extérieur. Avec le capteur de 5 mégapixels, elle offre des vidéos détaillées de 2560 x 1920 pixels à 20 images par seconde. Pour faire face aux conditions de jour et de nuit en constante évolution, IT9388-HT intègre des LED infrarouges d'une portée allant jusqu'à 30 mètres et d'un capteur d'image très sensible. La caméra est capable de fournir des images de haute qualité même dans des conditions de très faible luminosité.**

- Compression H.265
- 20 ips à une résolution de 2560x1920 (WDR Pro activé)
- Zoom 2,8 ~ 12mm, mise au point à distance
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- WDR Pro pour une excellente visibilité par temps extrêmement sombre et très lumineux
- Technologie Smart-Stream III pour une utilisation optimale de la bande passante
- LED IR intégrées jusqu'à 30 mètres
- Sécurité Trend Micro IoT
- Boîtier IP66 résistant aux intempéries et au vandalisme IK10
- Logement de carte MicroSD / SDHC / SDXC en tant que mémoire interne
- Microphone intégré

## Caractéristiques techniques

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Constructeur       | VIVOTEK             |
| Groupe de produits | Caméras de sécurité |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Types de produits        | Caméra réseau Turret                                      |
| Comprend                 | Gabarit de perçage, guide de démarrage rapide, vis, joint |
| Forme de construction    | Turret  |
| Interface                | LAN   |
| ONVIF                    | oui   |
| Type de capteur          | 1/2,7 CMOS progressif                                     |
| Résolution               | 5 MPx   |
| Résolution (Pixel)       | 2560x1920   |
| Taux de transfert (ips)  | 20  |
| Compression              | H.265, H.264, MJPEG                                       |
| Flux vidéo               | 3   |
| Raccordement objectif    | Board mount   |
| Contrôle de la lentille  | -   |
| Type d'objectif          | Zoom motorisé   |
| Distance focale          | 2.8-12 mm   |
| Angle de l'objectif      | 30-90°  |
| Zoom optique contrôlable | non   |
| Filtre IR automatique    | non   |
| Mode jour / nuit         | oui   |
| IR LED                   | oui   |
| Portée IR (max.)         | 30 m  |
| Sensibilité              | 0.035 Lux @ F1.4 (Color)                                  |
| WDR                      | WDR Pro   |
| Entrée audio             | non   |
| Sortie audio             | non   |
| Entrée numérique         | non   |
| Sortie numérique         | non   |
| Capteur PIR              | non   |

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Détecteur de mouvements            | oui                       |
| Emplacement SD/SDHC                | oui                       |
| Power over Ethernet (PoE)          | oui                       |
| WLAN                               | non                       |
| Classe de protection               | IP66 et IK10              |
| Utilisation extérieure             | oui                       |
| Particularités techniques          | construction compacte     |
| Raccordement au réseau             | Power over Ethernet (PoE) |
| Température de fonctionnement min. | -20 °C                    |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C                     |
| Hauteur                            | 90.5 mm                   |
| Largeur                            | 120 mm                    |
| Profondeur                         | 120 mm                    |
| Poids                              | 0.625 kg                  |
| Hauteur du colis                   | 160 mm                    |
| Largeur du colis                   | 170 mm                    |
| Profondeur du colis                | 190 mm                    |
| Poids du paquet                    | 0.962 kg                  |