VIVOTEK FD9380-H Caméra dôme fixe 5 MP, 103°, IR-LED 30m

Numéro d'article	21.19.3799
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	FD9380-H (2.8MM)
EAN (pièce unique)	4710469351099

La FD9380-H de VIVOTEK est une caméra réseau à dôme fixe pour une utilisation en extérieur. Avec le capteur de 5 mégapixels, il fournit des vidéos détaillées avec 2560 x 1920 pixels à 20 images par seconde. Afin de faire face aux conditions en constante évolution de jour comme de nuit, le FD9380-H possède des LED IR intégrées avec une portée allant jusqu'à 30 mètres et un capteur d'image très sensible. La caméra est capable de fournir des images d'excellente qualité même dans des conditions d'éclairage très médiocres.

- Compression H.265
- 20 ips à une résolution de 2560x1920 (WDR Pro activé)
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- WDR Pro pour une excellente visibilité par temps extrêmement sombre et très lumineux
- Technologie Smart-Stream III pour une utilisation optimale de la bande passante
- LED IR intégrées jusqu’à 30 mètres
- Sécurité Trend Micro IoT
- Boîtier IP66 résistant aux intempéries et au vandalisme IK10
- Logement de carte MicroSD / SDHC / SDXC en tant que mémoire interne

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme

Comprend	Guide rapide, gabarit de perçage, vis, joint de câble
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2,7" CMOS progressif
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2560x1920
Taux de transfert (ips)	20
Compression	H.265, H.264 & MJPEG
Flux vidéo	3
Raccordement objectif	Board mount
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	2,8 mm
Angle de l'objectif	H: 103° x V: 76°
Angle de vision horizontal	103 °
Angle de vision vertical	76 °
Zoom optique contrôlable	non
Filtre IR automatique	non
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	30 m
Sensibilité	0.065 lux @ F2.0 (Color)
WDR	WDR Pro
Entrée audio	non
Sortie audio	non
Entrée numérique	non
Sortie numérique	non
Capteur PIR	non

Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection	IP66 et IK10
Utilisation extérieure	oui
Particularités techniques	Outdoor
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	89.6 mm
Largeur	117.2 mm
Profondeur	117.2 mm
Poids	0.54 kg
Hauteur du colis	160 mm
Largeur du colis	190 mm
Profondeur du colis	170 mm
Poids du paquet	0.816 kg