

# VIVOTEK FD9366-HV (3.6mm) Caméra réseau à dôme fixe 2 MP, 89°, IR-LED 20m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3825
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	FD9366-HV (3.6MM)
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469350894

**VIVOTEK**



**Caméra réseau à dôme fixe 3,6 mm VIVOTEK FD9366-HV, extérieure, fonction IR permettant d'éclairer dans l'obscurité totale, Smart Stream III pour optimiser l'efficacité de la bande passante, caisson résistant aux intempéries IP67/IP66 et au vandalisme IK10, WDR Pro pour une visibilité inégalée dans les environnements à fort contraste.**

La FD93666 est une caméra réseau dôme fixe d'extérieur avec une résolution de 1920 x 1080 à 30 FPS. Grâce à la toute dernière technologie VIVOTEK WDR Pro, la série de caméras est capable de capturer des images de la plus haute qualité dans des environnements à faible luminosité et à fort contraste.

La fonction IR intégrée peut fournir un éclairage dans l'obscurité totale. Avec la fonction Smart IR, le microprogramme ajuste automatiquement l'intensité des infrarouges pour les objets qui s'approchent trop près afin d'éviter la surexposition.

La caméra prend en charge la fonction WDR avec une efficacité allant jusqu'à 120 dB. Ces modèles prennent en charge le stockage local des vidéos sur des cartes MicroSD en cas d'interruption du service réseau.

Les caméras disposent également d'une détection de mouvement et d'une détection de sabotage configurables, avec jusqu'à 5 zones de masquage.

- Technologie de compression H.265
- 30 ips à 1920 x 1080

- WDR Pro pour une visibilité inégalée dans des environnements à contraste élevé
- Smart Stream III pour optimiser l'efficacité de la bande passante
- Émetteurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 20 mètres
- Boîtier IK10 résistant aux intempéries IP67 et IP66, anti-vandalisme
- PoE compatible 802.3af intégré
- Emplacement pour carte MicroS D / S D HC / S D XC intégré pour la mémoire intégrée
- Rotation vidéo pour les scénarios de couloir

### Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme
Comprend	VIVOTEK FD9366-HV (3,6mm) Caméra réseau à dôme fixe, Guide d'installation rapide, Tournevis, Autocollant d'alignement, Sac déshydratant
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
Type de capteur	CMOS 1/2.9" progressif
Résolution	2 MPx
Résolution (Pixel)	1920 x 1080
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H264, MJPEG, G.711, G.726
Flux vidéo	3
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	f = 3.6 mm
Angle de l'objectif	89° (Horizontal), 47° (Vertical), 105° (Diagonal)
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	20 m
Sensibilité	0.15 Lux
WDR	WDR Pro
Plage de pivot	±30°

Plage d'inclinaison	90°
Entrée audio	oui
Sortie audio	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-25 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	54 mm
Largeur	98 mm
Profondeur	110.8 mm
Poids	400 g
Hauteur du colis	310 mm
Largeur du colis	250 mm
Profondeur du colis	170 mm
Poids du paquet	0.923 kg