

VIVOTEK FD9367-EHTV-v2 Caméra réseau à dôme fixe 2 MP, 33-110°, IR-LED 50m

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Numéro d'article | 21.19.3845 |
| Constructeur | VIVOTEK |
| Référence constructeur | FD9367-EHTV-v2 |
| EAN (pièce unique) | 4710469352232 |

VIVOTEK



VIVOTEK FD9367-EHTV-v2 Caméra réseau extérieure à dôme fixe. Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III, 60 ips @ 1920x1080, WDR Pro pour une qualité d'image optimale, éclairage IR intégré, détection intelligente des mouvements alimentée par l'IA et analyse vidéo intelligente

La FD9367-EHTV-v2 est une caméra d'extérieur à dôme fixe nouvellement redessinée qui offre une résolution de 1920x1080 jusqu'à 60 images par seconde. Cette caméra bien conçue, prête pour l'extérieur, est dotée d'un microphone intégré, de capacités E/S et de la toute dernière technologie VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR II pour offrir une qualité d'image claire dans les environnements à faible luminosité et à fort contraste. Elle offre également une variété de fonctions de cybersécurité intégrées et des analyses vidéo alimentées par l'IA avec IP66, IP67, IK10, NEMA 4X et prend en charge le fonctionnement sans chauffage dans une plage de température de -40 °C à 60 °C, ce qui la rend idéale pour divers scénarios de surveillance en extérieur.

- 60 ips @ 1920x1080
- Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III
- Conception facile à installer
- Boîtier résistant aux intempéries (IP66, IP67) et au vandalisme (IK10), NE MA 4X-antivandalisme
- SNV (Supreme Night Visibility) pour les conditions de faible luminosité
- WDR Pro pour une qualité d'image optimale dans des environnements à fort contraste
- Éclairage IR intégré, efficace jusqu'à 50 mètres avec Smart IR II
- Micrologiciel signé et démarrage sécurisé

- Détection de mouvement intelligente basée sur l'IA et analyse vidéo intelligente (VCA)
- Cyberprotection avec la sécurité Trend Micro IoT

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------|---|
| Constructeur | VIVOTEK |
| Groupe de produits | Caméras de sécurité |
| Types de produits | Caméra réseau Dôme |
| Comprend | Caméra réseau à dôme fixe VIVOTEK FD9367-EHTV-v2, Guide de démarrage rapide, Étiquettes du produit, Gabarit de perçage, en forme de L, Clé, Jeu de vis, Sac d'accessoires étanche, Support de câble, Par soleil, Câble E/S. |
| Forme de construction | Fixed-Dome |
| Interface | LAN |
| Type de capteur | CMOS 1/2.8" progressif |
| Résolution | 2 MPx |
| Résolution (Pixel) | 1920 x 1080 |
| Taux de transfert (ips) | 60 |
| Compression | H.265, H.264, MJPEG |
| Flux vidéo | 3 |
| Type d'objectif | Zoom motorisé |
| Distance focale | f = 2.7 ~ 13.5 mm |
| Angle de l'objectif | 110° bis 33° (Horizontal), 55° bis 18° (Vertical), 126° bis 37° (Diagonal) |
| Filtre IR automatique | oui |
| Mode jour / nuit | oui |
| IR LED | oui |
| Portée IR (max.) | 50 m |
| Sensibilité | 0.035 Lux |
| WDR | WDR Pro |
| Plage de pivot | ±175° |
| Plage d'inclinaison | 80° |
| Entrée audio | oui |

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Sortie audio | oui |
| Détecteur de mouvements | oui |
| Emplacement SD/SDHC | oui |
| Power over Ethernet (PoE) | oui |
| Utilisation extérieure | oui |
| Raccordement au réseau | Power over Ethernet (PoE) |
| Température de fonctionnement min. | -40 °C |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
| Hauteur | 122.6 mm |
| Largeur | 173.6 mm |
| Profondeur | 173.6 mm |
| Poids | 1.3 kg |
| Hauteur du colis | 180 mm |
| Largeur du colis | 300 mm |
| Profondeur du colis | 210 mm |
| Poids du paquet | 1.966 kg |