

Vivotek SD9368-EHL IR Speed Dome 2MP

Numéro d'article	21.19.3868
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	SD9368-EHL
EAN (pièce unique)	4710469352904

VIVOTEK



Le dôme IR Speed Dome de Vivotek SD9368-EHL surveille la zone que vous avez choisie, même dans des conditions météorologiques extrêmes. La fonction Smart Tracking Advanced leur permet de détecter le danger et de le suivre automatiquement en temps réel.

La nouvelle VIVOTEK SD9368-EHL est une caméra dôme IR rapide professionnelle (PTZ) avec une résolution de 2MP à 60fps, idéale pour la vidéosurveillance dans des zones étendues telles que les aéroports, la surveillance urbaine et les sites de production. La SD9368-EHL est équipée de projecteurs IR 250M et d'un zoom optique 40x pour obtenir plus de détails dans chaque scène. La technologie IR intelligente permet une grande zone de détection et une intensité IR très uniforme tout en évitant les points chauds.

La fonction intégrée Smart Tracking Advanced de la SD9368-EHL (notre dernière technologie IA pour Smart VCA) permet à l'utilisateur de détecter le danger et de suivre automatiquement la personne suspecte en temps réel.

Le boîtier de la caméra SD9368-EHL est protégé contre la pluie, la poussière et la corrosion par les certifications IP66, IK10 et NEMA 4X. Il prend également en charge une large plage de températures de fonctionnement allant de -40°C à 60°C (-40°F à 140°F) pour un fonctionnement dans des conditions météorologiques extrêmes.

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité

Types de produits	Caméra réseau Speed-Dome
Comprend	Wandmontagehalterung, Schnell-Bedienungsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, Trockenmittelbeutel, wasserdichter Zubehörbeutel, Leitungsring, Anschlussblock
Forme de construction	Speed-Dome
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2" CMOS progressif
Résolution	2 MPx
Résolution (Pixel)	1920x1080
Taux de transfert (ips)	60 fps @ 1920x1080
Contrôle de la lentille	-
Type d'objectif	Zoom optique
Distance focale	12 ~ 40 mm
Zoom optique contrôlable	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	250 m
WDR	WDR Pro
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Utilisation extérieure	oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Poids	7.1 kg
Hauteur du colis	500 mm
Largeur du colis	410 mm

Profondeur du colis	550 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	11.232 kg
-----------------	-----------