

Vivotek SD9368-EHL IR PTZ Speed-Dome 2 MP, 40x, 2-66°, IR-LED 250m

Numéro d'article	21.19.3868
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	SD9368-EHL
EAN (pièce unique)	4710469352904

VIVOTEK



La Vivotek SD9368-EHL est une caméra réseau PTZ 2 MP haute performance destinée à la surveillance de vastes zones en extérieur. Dotée d'un zoom optique 40x, d'une vision nocturne Smart IR d'une portée de 250 m, d'une rotation continue à 360° ainsi que d'une reconnaissance intelligente des personnes et des véhicules par IA, elle offre une surveillance précise et un suivi automatique des objets.

- Zoom optique 40x avec autofocus et stabilisateur d'image électronique (EIS)
- Capteur IR intégré de 250 mètres avec technologie Smart IR
- Résistant aux intempéries (IP66) et au vandalisme (IK10/NEMA 4X)
- Large plage de température de -40 °C à 60 °C
- Suivi intelligent avancé des personnes et des véhicules en mouvement

Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau PTZ
Comprend	Wandmontagehalterung, Schnell-Bedienungsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, Trockenmittelbeutel, wasserdichter Zubehörbeutel, Leitungsring, Anschlussblock

Forme de construction	PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2" CMOS progressif
Résolution	2 MPx
Résolution (Pixel)	1920x1080
Taux de transfert (ips)	60 fps @ 1920x1080
Compression	H.264 / H.265 / MJPEG
Contrôle de la lentille	-
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	4.25 - 170mm
Angle de l'objectif	1.9 - 65.7°
Zoom optique contrôlable	oui
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	250 m
WDR	WDR Pro
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Utilisation extérieure	oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C

Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	336 mm
Largeur	256 mm
Profondeur	256 mm
Poids	7.1 kg
Hauteur du colis	500 mm
Largeur du colis	410 mm
Profondeur du colis	550 mm
Poids du paquet	11.232 kg