Vivotek SD9368-EHL IR PTZ Speed-Dome 2 MP, 40x, 2-66°, IR-LED 250m

Numéro d'article	21.19.3868
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	SD9368-EHL
EAN (pièce unique)	4710469352904

Le dôme IR Speed Dome de Vivotek SD9368-EHL surveille la zone que vous avez choisie, même dans des conditions météorologiques extrêmes. La fonction Smart Tracking Advanced leur permet de détecter le danger et de le suivre automatiquement en temps réel.

La nouvelle VIVOTEK SD9368-EHL est une caméra dôme IR rapide professionnelle (PTZ) avec une résolution de 2MP à 60fps, idéale pour la vidéosurveillance dans des zones étendues telles que les aéroports, la surveillance urbaine et les sites de production. La SD9368-EHL est équipée de projecteurs IR 250M et d'un zoom optique 40x pour obtenir plus de détails dans chaque scène. La technologie IR intelligente permet une grande zone de détection et une intensité IR très uniforme tout en évitant les points chauds.

La fonction intégrée Smart Tracking Advanced de la SD9368-EHL (notre dernière technologie IA pour Smart VCA) permet à l'utilisateur de détecter le danger et de suivre automatiquement la personne suspecte en temps réel.

Le boîtier de la caméra SD9368-EHL est protégé contre la pluie, la poussière et la corrosion par les certifications IP66, IK10 et NEMA 4X. Il prend également en charge une large plage de températures de fonctionnement allant de -40℃ à 60℃ (-40°F à 140°F) pour un fonctionnement dans des conditions météorologiques extrêmes.

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VIVOTEK

Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau PTZ
Comprend	Wandmontagehalterung, Schnell-Bedienungsanleitung, Ausrichtungsaufkleber, Schraubenpaket, Trockenmittelbeutel, wasserdichter Zubehörbeutel, Leitungsring, Anschlussblock
Forme de construction	PTZ (Pan/Tilt/Zoom)
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2" CMOS progressif
Résolution	2 MPx
Résolution (Pixel)	1920x1080
Taux de transfert (ips)	60 fps @ 1920x1080
Compression	H.264 / H.265 / MJPEG
Contrôle de la lentille	-
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	4.25 - 170mm
Angle de l'objectif	1.9 - 65.7°
Zoom optique contrôlable	oui
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	250 m
WDR	WDR Pro
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Capteur PIR	non
Détecteur de mouvements	oui

Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Utilisation extérieure	oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	336 mm
Largeur	256 mm
Profondeur	256 mm
Poids	7.1 kg
Hauteur du colis	500 mm
Largeur du colis	410 mm
Profondeur du colis	550 mm
Poids du paquet	11.232 kg