

# Vivotek IB9391-EHTV-v2 Caméra Bullet 8 MP, 43-100°, IR-LED 50m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3875
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	IB9391-EHTV-v2
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469353949

**VIVOTEK**



**La VIVOTEK IB9391-EHTV-v2 est une caméra réseau bullet fixe pour l'extérieur, récemment révisée, qui fournit une résolution de 3840x2160 (4K/8MP) jusqu'à 30 ips. Cette caméra bien pensée et adaptée à l'extérieur dispose des dernières technologies VIVOTEK SNV, WDR Pro et Smart IR III pour fournir une qualité d'image claire aussi bien dans des conditions de faible luminosité que dans des environnements à fort contraste.**

- 30 fps @ 3840x2160
- Technologie de compression H.265 avec Smart Stream III
- Design facile à installer
- Résistant aux intempéries selon IP66, IP67 et protégé contre le vandalisme selon IK10, NEMA 4X
- SNV (Supreme Night Visibility, Excellente vision nocturne) pour les conditions de faible luminosité
- WDR Pro pour une visibilité incomparable dans des environnements extrêmement lumineux ou sombres
- Émetteurs IR intégrés jusqu'à 50M avec Smart IR III
- Micrologiciel signé et démarrage sécurisé
- Détection intelligente des mouvements basée sur l'IA et Smart VCA
- Cyberprotection via Trend Micro IoT Security

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
--------------	---------

Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Bullet
Forme de construction	Bullet
Interface	LAN
ONVIF	oui
Résolution	8 MPx
Type d'objectif	Zoom motorisé
Angle de l'objectif	43-100°
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	50 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-50 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Hauteur	153 mm
Largeur	153 mm

Profondeur	283 mm
Poids	1.87 kg
Hauteur du colis	220 mm
Largeur du colis	220 mm
Profondeur du colis	370 mm
Poids du paquet	2.646 kg