

# VIVOTEK FD9187-HT-v3 Caméra dôme fixe 5 MP, 30-100°, IR-LED 50m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3887
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	FD9187-HT-V3(2.7-13.5MM)
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469354847

**VIVOTEK**



## Vivotek Indoor Fixed Dome Caméra 5MP avec fonctions AI et conçue pour une installation facile :

- WDR Pro pour une visibilité incomparable
- IR intégrés jusqu'à 50 m avec Smart IR III
- Détection intelligente des mouvements assistée par l'IA et Smart VCA
- Cyberprotection avec Trend Micro IoT Security
- Micrologiciel signé et démarrage sécurisé

### Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Dôme
Comprend	VIVOTEK FD9167-HT-v2 Caméra réseau à dôme fixe Guide d'installation rapide, Étiquettes de produit, Autocollant d'alignement, Clé en L, Pack de vis, Pack d'accessoires étanches, Support de gaine de câble, Câble E/S
Forme de construction	Fixed-Dome
Interface	LAN
ONVIF	oui

Type de capteur	CMOS 1/2.8" progressif
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2560 x 1920
Taux de transfert (ips)	60
Compression	H.265, H.264, MJPEG, G.711, G.726
Flux vidéo	3
Contrôle de la lentille	P-Iris
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	2.7-13.5mm
Angle de l'objectif	33-100°
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	50 m
WDR	WDR Pro
Plage d'inclinaison	80°
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	non
Sortie numérique	non
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
Utilisation extérieure	non
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-10 °C

Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	122.6 mm
Largeur	173.6 mm
Profondeur	173.6 mm
Poids	1.1 kg
Hauteur du colis	200 mm
Largeur du colis	220 mm
Profondeur du colis	300 mm
Poids du paquet	1.702 kg