

# VIVOTEK IB9399-EHTV Caméra Bullet 8 MP, 45.1-110.4°, IR-LED 40m

|                        |               |         |
|------------------------|---------------|---------|
| Numéro d'article       | 21.19.3931    | VIVOTEK |
| Constructeur           | VIVOTEK       |         |
| Référence constructeur | IB9399-EHTV   |         |
| EAN (pièce unique)     | 4710469355936 |         |



Les caméras IA de la série V de VIVOTEK combinent une intelligence avancée avec une imagerie de haute qualité et sont disponibles en 5MP et 8MP. Avec une détection contrôlée par IA et des alertes en temps réel, les caméras offrent des fonctions de diffusion en direct pour améliorer la dissuasion. Leur conception conviviale réduit le temps d'installation et maximise la sécurité. Cette gamme de produits est la solution idéale pour mettre en place un système de sécurité fiable et efficace :

- Smart Motion Detection et Smart VCA alimentés par l'IA
- RealSight Engine pour une visibilité inégalée
- IRs intégrés jusqu'à 40M
- Protection IP66/IP67/IK10
- Firmware signé, Secure Boot, TPM 2.0
- 30 ips à 2560 x 1920, 60 ips à 1920 x 1080 (WDR Pro activé)
- WDR Pro (120 dB) pour une meilleure visibilité dans les scènes à contraste élevé
- Émetteurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
- Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
- Sécurité IoT Trend Micro
- Boîtier anti-vandalisme classé IK10 et résistant aux intempéries IP66
- Objectif motorisé 2,8 ~ 10 mm

| Caractéristiques techniques |         |
|-----------------------------|---------|
| Constructeur                | VIVOTEK |

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe de produits        | Caméras de sécurité                                                             |
| Types de produits         | Caméra réseau Bullet                                                            |
| Comprend                  | caméra, guide de montage rapide, autocollant d'alignement, kit de vis, clé en L |
| Forme de construction     | Bullet                                                                          |
| Interface                 | LAN                                                                             |
| ONVIF                     | oui                                                                             |
| Type de capteur           | 1/2.8" CMOS progressif                                                          |
| Résolution                | 8 MPx                                                                           |
| Résolution (Pixel)        | 3840x2160                                                                       |
| Taux de transfert (ips)   | 30                                                                              |
| Compression               | H.265, H.264, MJPEG                                                             |
| Flux vidéo                | 3                                                                               |
| Type d'objectif           | Zoom motorisé                                                                   |
| Distance focale           | 4.3-9.8mm                                                                       |
| Angle de l'objectif       | 103.4°                                                                          |
| Filtre IR automatique     | oui                                                                             |
| Mode jour / nuit          | oui                                                                             |
| IR LED                    | oui                                                                             |
| Portée IR (max.)          | 40 m                                                                            |
| WDR                       | WDR Pro                                                                         |
| Entrée audio              | oui                                                                             |
| Sortie audio              | oui                                                                             |
| Entrée numérique          | oui                                                                             |
| Sortie numérique          | oui                                                                             |
| Détecteur de mouvements   | oui                                                                             |
| Emplacement SD/SDHC       | oui                                                                             |
| Power over Ethernet (PoE) | oui                                                                             |

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| WLAN                               | non                       |
| Classe de protection               | IP67/IK10                 |
| Utilisation extérieure             | oui                       |
| Raccordement au réseau             | Power over Ethernet (PoE) |
| Température de fonctionnement min. | -35 °C                    |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C                     |
| Hauteur                            | 92 mm                     |
| Largeur                            | 258.5 mm                  |
| Profondeur                         | 258.5 mm                  |
| Poids                              | 1.04 kg                   |
| Hauteur du colis                   | 0 mm                      |
| Largeur du colis                   | 0 mm                      |
| Profondeur du colis                | 0 mm                      |
| Poids du paquet                    | 1.5 kg                    |