Vivotek MA9311-EHTV Vandal-Multisensor Caméra 2x 5 MP, 30-96°, IR-LED 20m

Numéro d'article	21.19.3933
Constructeur	VIVOTEK
Référence constructeur	MA9311-EHTV
EAN (pièce unique)	4710469356377

Efficacité maximale pour un effort minimal : la MA9311-EHTV est une caméra panoramique bidirectionnelle à intelligence artificielle de la série V, ultra-moderne, offrant une couverture complète à 180° avec une seule adresse IP, une seule licence et une seule installation. Cela réduit non seulement la complexité de l'installation, mais diminue également les coûts de licence et de maintenance à long terme – idéal pour les entreprises à la recherche d’une solution évolutive et économique.

MA9311-EHTV – Surveillance panoramique intelligente à 180° avec une seule caméra:

- 30 fps @ 2560x1920 par canal
- Protection certifiée IP66/67, IK10, NEMA 4X
- Détection de mouvement intelligente assistée par IA et Smart VCA
- Micrologiciel signé, démarrage sécurisé et TPM 2.0
- Projecteur IR intégré, efficace jusqu'à 20 mètres

Caractéristiques techniques	
Constructeur	VIVOTEK
Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau Multi-Sensor

Comprend	Caméra, Guide d'installation rapide, Autocollant d'alignement, Clé en L, Kit de vis, Toit pare-soleil
Forme de construction	Dome
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.8" Progressive CMOS
Résolution	5 MPx
Résolution (Pixel)	2560x1920 x 2
Taux de transfert (ips)	30 fps @ (2560x1920) x 2
Flux vidéo	3 flux par canal (jusqu'à 14 profils au total)
Type d'objectif	Zoom motorisé
Distance focale	2.8~12 mm
Angle de l'objectif	30-96°
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	20 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui
Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Classe de protection (Code IP)	IP66 IP67 IK10

Utilisation extérieure	oui
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	55 °C
Hauteur	112 mm
Largeur	230 mm
Profondeur	135 mm
Poids	1.55 kg
Hauteur du colis	0 mm
Largeur du colis	0 mm
Profondeur du colis	0 mm
Poids du paquet	1.5 kg