

# Vivotek CD9381-HNTV AI-Caméra Corner Dome 5 MP, 41-95°, IR-LED 10m

|                        |               |         |
|------------------------|---------------|---------|
| Numéro d'article       | 21.19.3966    | VIVOTEK |
| Constructeur           | VIVOTEK       |         |
| Référence constructeur | CD9381-HNTV   |         |
| EAN (pièce unique)     | 4710469353161 |         |



La VIVOTEK CD9381-HNTV est une caméra dôme d'angle compacte qui séduit par son exceptionnelle résistance. Son boîtier robuste et anti-vandalisme (certifié IK10) offre une protection fiable contre les dommages et les manipulations. Idéale pour les écoles, les parkings, les gares et les lieux publics.

## VIVOTEK CD9381-HNTV - Sécurité robuste avec une protection maximale contre le vandalisme :

- Protection cybernétique grâce à Trend Micro IoT Security
- Résistant aux intempéries IP6K9K/IP67
- Résistant au vandalisme selon IK10
- IR 940 nm invisibles intégrés jusqu'à 10 m
- Conception anti-ligature pour les établissements pénitentiaires
- Microphone intégré

| Caractéristiques techniques |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Constructeur                | VIVOTEK                                                                      |
| Groupe de produits          | Caméras de sécurité                                                          |
| Types de produits           | Caméra réseau Fixed-Dome                                                     |
| Comprend                    | Caméra, Guide d'installation rapide, autocollant d'alignement, paquet de vis |

|                                    |                         |
|------------------------------------|-------------------------|
| Forme de construction              | Fixed-Dome              |
| Interface                          | LAN                     |
| ONVIF                              | oui                     |
| Type de capteur                    | 1/2.7" Progressive CMOS |
| Résolution                         | 5 MPx                   |
| Résolution (Pixel)                 | 2560 x 1920             |
| Taux de transfert (ips)            | 30 fps @ 2560 x 1920    |
| Type d'objectif                    | Zoom motorisé           |
| Distance focale                    | 2.8-8mm                 |
| Angle de l'objectif                | 41-95°                  |
| Mode jour / nuit                   | oui                     |
| IR LED                             | oui                     |
| Portée IR (max.)                   | 10 m                    |
| WDR                                | WDR Pro                 |
| Entrée audio                       | oui                     |
| Sortie audio                       | oui                     |
| Entrée numérique                   | oui                     |
| Sortie numérique                   | oui                     |
| Capteur PIR                        | oui                     |
| Détecteur de mouvements            | oui                     |
| Emplacement SD/SDHC                | oui                     |
| Power over Ethernet (PoE)          | oui                     |
| WLAN                               | non                     |
| Classe de protection               | IK10+/IP67/IP6K9K       |
| Utilisation extérieure             | non                     |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C                  |
| Température de fonctionnement max. | 55 °C                   |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Hauteur             | 226 mm |
| Largeur             | 221 mm |
| Profondeur          | 112 mm |
| Poids               | 1.5 kg |
| Hauteur du colis    | 176 mm |
| Largeur du colis    | 339 mm |
| Profondeur du colis | 259 mm |
| Poids du paquet     | 2.2 kg |