

# VIVOTEK VIT04A-W Caméra Turret 4 MP, 103.4°, IR-LED & Lumière blanc 30m

<b>Numéro d'article</b>	21.19.3972
<b>Constructeur</b>	VIVOTEK
<b>Référence constructeur</b>	VIT04A-W
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469357251

**VIVOTEK**



**La Vivotek VIT04A-W est une caméra réseau turret 4 MP haute performance dotée de la technologie innovante Chroma24, qui permet une surveillance en couleur même dans des conditions de très faible luminosité. Grâce à sa vision nocturne hybride d'une portée de 30 m combinant infrarouge et lumière chaude, à sa reconnaissance intelligente d'objets par IA et à la technologie WDR Pro, elle offre des images d'une netteté exceptionnelle et riches en détails, de jour comme de nuit.**

- Fournit des images couleur détaillées grâce à Chroma24
- Éclairage double intégré de 30 mètres (IR, lumière chaude)
- Détection d'objets colorés dans l'obscurité
- Détection proactive des événements grâce à l'analyse par IA
- Longévité garantie en extérieur (IK10)
  
- 30 ips à 2560 x 1920, 60 ips à 1920 x 1080 (WDR Pro activé)
- WDR Pro (120 dB) pour une meilleure visibilité dans les scènes à contraste élevé
- Émetteurs IR intégrés, efficaces jusqu'à 30 mètres
- Technologie IR intelligente pour éviter la surexposition
- Sécurité IoT Trend Micro
- Boîtier anti-vandalisme classé IK10 et résistant aux intempéries IP66
- Objectif motorisé 2,8 ~ 10 mm

## Caractéristiques techniques

Constructeur	VIVOTEK
--------------	---------

Groupe de produits	Caméras de sécurité
Types de produits	Caméra réseau tourelle
Comprend	caméra, guide de montage rapide, autocollant d'alignement, kit de vis, clé en L
Forme de construction	Turret
Interface	LAN
ONVIF	oui
Type de capteur	1/2.8" Progressive CMOS
Résolution	4 MPx
Résolution (Pixel)	2560 x 1920
Taux de transfert (ips)	30
Compression	H.265, H.264, MJPEG
Flux vidéo	3
Type d'objectif	Objectif fixe
Distance focale	2.8mm
Angle de l'objectif	103.4°
Angle de vision vertical	75.3 °
Angle de vision diagonal	135.2 °
Filtre IR automatique	oui
Mode jour / nuit	oui
IR LED	oui
Portée IR (max.)	30 m
WDR	WDR Pro
Entrée audio	oui
Sortie audio	oui
Entrée numérique	oui
Sortie numérique	oui
Détecteur de mouvements	oui
Emplacement SD/SDHC	oui

Power over Ethernet (PoE)	oui
WLAN	non
Utilisation extérieure	oui
Raccordement au réseau	Power over Ethernet (PoE)
Température de fonctionnement min.	-30 °C
Température de fonctionnement max.	50 °C
Hauteur	120 mm
Largeur	97 mm
Profondeur	97 mm
Poids	0.72 kg
Hauteur du colis	442 mm
Largeur du colis	432 mm
Profondeur du colis	352 mm
Poids du paquet	1.1 kg