

Vivotek FD9391-EHTV-v2 Outdoor IP Dome 8MP

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Numéro d'article | 30.22.0188 |
| Constructeur | VIVOTEK |
| Référence constructeur | FD9391-EHTV-v2 |

VIVOTEK



La FD9367-EHTV-v2 est une caméra réseau à dôme fixe pour l'extérieur, récemment remaniée, avec une résolution de 1920x1080 à 60 fps maximum.

Cette caméra bien conçue et adaptée à l'extérieur dispose d'un microphone intégré, d'une fonctionnalité E/S et des dernières technologies SNV, WDR Pro et Smart IR II de VIVOTEK pour garantir une qualité d'image claire aussi bien dans des conditions de faible luminosité que dans des environnements à fort contraste. Elle offre également une variété de fonctions intégrées de cybersécurité et d'analyse vidéo basée sur l'IA avec IP66, IP67, IK10, NEMA 4X et supporte un fonctionnement sans chauffage à des températures de -40°C à 60°C (-40°F à 140°F), ce qui la rend idéale pour une variété de scénarios de surveillance en extérieur.

Caractéristiques techniques

| | |
|-----------------------|--|
| Constructeur | VIVOTEK |
| Groupe de produits | Caméras de sécurité |
| Types de produits | Caméra réseau Dôme |
| Comprend | Manuel d'utilisation rapide, étiquettes de produit, autocollant d'alignement, clé en L, kit de vis, kit d'accessoires étanches, toit pare-soleil, support de tube, câble E/A |
| Forme de construction | Fixed-Dome |
| Interface | LAN |
| ONVIF | oui |
| Résolution | 8 MPx |

| | |
|---------------------|---------|
| Angle de l'objectif | 110-43° |
|---------------------|---------|

| | |
|------------------|-----|
| Mode jour / nuit | oui |
|------------------|-----|

| | |
|--------|-----|
| IR LED | oui |
|--------|-----|

| | |
|------------------|------|
| Portée IR (max.) | 50 m |
|------------------|------|

| | |
|-----|---------|
| WDR | WDR Pro |
|-----|---------|

| | |
|--------------|-----|
| Entrée audio | oui |
|--------------|-----|

| | |
|--------------|-----|
| Sortie audio | oui |
|--------------|-----|

| | |
|---------------------|-----|
| Emplacement SD/SDHC | oui |
|---------------------|-----|

| | |
|---------------------------|-----|
| Power over Ethernet (PoE) | oui |
|---------------------------|-----|

| | |
|------------------------|-----|
| Utilisation extérieure | oui |
|------------------------|-----|

| | |
|------------------------------------|--------|
| Température de fonctionnement min. | -50 °C |
|------------------------------------|--------|

| | |
|------------------------------------|-------|
| Température de fonctionnement max. | 60 °C |
|------------------------------------|-------|

| | |
|-------|---------|
| Poids | 1.39 kg |
|-------|---------|

| | |
|------------------|--------|
| Hauteur du colis | 190 mm |
|------------------|--------|

| | |
|------------------|--------|
| Largeur du colis | 300 mm |
|------------------|--------|

| | |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 210 mm |
|---------------------|--------|

| | |
|-----------------|----------|
| Poids du paquet | 2.104 kg |
|-----------------|----------|