# LEONI Câble FO duplex 50/125µm OM3, R&M / Euromicron E2000/ST, 15 m

| | |
|---|---|
| **Numéro d'article** | 21.08.1865 |
| **Constructeur** | LEONI |
| **Référence constructeur** | 21.08.1865 |

**Câble FO de grande qualité, assemblé avec des composants de grands fabricants.**

• Câble Duplex avec fibre de type 50/125µm OM3
• Composition du câble: Manteau anti-halogène et résistant aux flammes, turquoise, fibre avec décharge de traction aramide
• Connecteurs ST Euromicron: connecteurs avec amorti, baïonnette avec sécurité en cas de torsion, férule céramique
• Connecteurs E2000 de R&M (Reichle&DeMassari): connecteurs de précision avec faible atténuation de retour, férule céramique, noir
• Remarque: Câble disponible en 1m, 2m, 3m, 5m, 10m, 15m et 20m, d'autres longueurs sur demande

| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Constructeur | LEONI |
| Groupe de produits | Câble fibre optique |
| Types de produits | Câble Patch FO OM3 |
| Couleur | turquoise |
| Longueur | 15 m |
| Nombre de fibres | 2 |
| Type de câble | Câble Duplex |
| Câble extérieur | non |

| | |
|---|---|
| Diamètre de fibre | Multimode 50/125µm OM3 |
| Raccordement | E2000 (LSH) / ST |
| Type de connecteur face 1 | E2000 (LSH) |
| Type de connecteur face 2 | ST |
| Embout de soulagement en aramid | oui |
| Câble LSOH | oui |
| Résistance à la pression | 400 N |
| Résistance à long terme (en N/cm²) | 200 N/dm |
| Hauteur du colis | 50 mm |
| Largeur du colis | 230 mm |
| Profondeur du colis | 280 mm |
| Poids du paquet | 0.215 kg |