

ROLINE GREEN Câble USB 3.2 Gen 2, avec PD (Power Delivery), avec Emark, C-C, M/M, noir, 0,5 m

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 11.44.9052 |
| Constructeur | ROLINE GREEN |
| Référence constructeur | 11.44.9052 |
| EAN (pièce unique) | 7630049619876 |



Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 dans la nouvelle qualité SuperSpeed+, permet des transferts de jusqu'à 10 Gbit/s.

- Câble USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 de grande qualité avec blindage amélioré
- Câble équipé du nouveau connecteur réversible type C des 2 côtés
- Contacts dorés protégeant de l'usure provoquée par les branchements répétés
- Vitesse de transfert de jusqu'à 10 Gbit/s
- Uniquement pour l'alimentation USB standard à 20V /5A !
- Supporte le transfert vidéo

Les produits ROLINE GREEN sont uniquement pourvus d'une étiquette en papier et construits avec des matériaux TPE sans halogène; ils sont livrés sans sacs et attaches en plastique.

Note: Conformément aux spécifications actuelles de USB.org, nous avons adapté les données techniques de nos produits USB 3. La nouvelle désignation des spécifications USB déjà connues a été modifiée en USB 3.2 Gen 1 (anciennement USB 3.0 / USB 3.1 Gen 1) ou USB 3.2 Gen 2 (anciennement USB 3.1 / USB 3.1 Gen 2).

Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------|---------------|
| Constructeur | ROLINE GREEN |
| Groupe de produits | Câble |
| Types de produits | Câble USB 3.2 |

| | |
|--|--|
| Couleur | noir |
| Longueur | 0.5 m |
| Comprend | Câble sans sac plastique, juste marqué par une étiquette en papier |
| Qualité de transmission | USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1) |
| Raccordement | USB Type C (USB-C) Mâle / USB Type C (USB-C) Mâle |
| Type de connecteur face 1 | USB Type C (USB-C) |
| Genre du connecteur face 1 | Mâle |
| Type de connecteur face 2 | USB Type C (USB-C) |
| Genre du connecteur face 2 | Mâle |
| Couleur (câble) | noir |
| Débit de transfert des données maximum | 10 Gbit/s |
| Domaine d'emploi | externe |
| Technologie de chargement supportée | USB-PD - USB Power Delivery |
| Power (max.) | 100 W |
| Blindage du câble | blindé |
| Vis à main | non |
| Matériel du manteau extérieur du câble | TPE |
| Câble LSOH | sans halogène |
| Poids | 25.3 g |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Largeur du colis | 100 mm |
| Profondeur du colis | 120 mm |
| Poids du paquet | 0.025 kg |