

# ATEN CL5816N 48cm-LCD Commutateur KVM USB-PS/2, VGA, 16 ports, UK-Layout

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 14.01.6237    |
| <b>Constructeur</b>           | ATEN          |
| <b>Référence constructeur</b> | CL5816N GB    |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 4710469345203 |



**Le commutateur KVM LCD double rail Slideaway™ CL5816 est une unité de commande qui permet d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis deux consoles KVM PS/2 ou USB. Un port de console supplémentaire situé sur le panneau arrière permet de gérer le commutateur KVM LCD depuis une console externe en option.**

- Lumière d'éclairage à DEL exclusive - conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec écran LCD 19" rétroéclairé par DEL dans un boîtier à double rail
- Technologie gain de place : jusqu'à deux consoles (un bus) contrôlent jusqu'à 16 ordinateurs
- Possibilité de connecter en chaîne jusqu'à 31 unités supplémentaires, pour commander jusqu'à 512 ordinateurs depuis deux consoles (un bus)
- Double interface : prend en charge les ordinateurs et consoles équipés de claviers et souris PS/2 ou USB
- Prend en charge les périphériques USB pour les ordinateurs connectés à la station locale
- Le module LCD tourne jusqu'à 120 degrés pour assurer un angle de vue plus confortable
- Verrouillage de la console : cette fonction permet de garder le tiroir de la console verrouillé lorsque celle-ci n'est pas utilisée
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun
- Prise en charge des claviers multimédia USB pour PC, Mac et Sun

- Détection automatique de l'interface PS/2 et USB
- Prise en charge d'une souris USB externe
- Qualité vidéo supérieure : prend en charge des résolutions pouvant aller jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz
- Aucun logiciel nécessaire : la sélection de l'ordinateur se fait par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et menus à l'écran multilingue (OSD)
- Détection automatique de la position de la station sur les installations en chaîne ; aucun réglage manuel des commutateurs DIP n'est nécessaire ; un voyant situé sur le panneau avant indique la position de la station
- Les noms des ports sont configurés automatiquement lorsque l'ordre des stations est modifié
- Sécurité par mot de passe à deux niveaux : seuls les utilisateurs autorisés peuvent voir et contrôler les ordinateurs
- Le bouton d'alimentation de l'écran LCD aide à économiser de l'énergie et à prolonger sa durée de vie
- Accepte un compte administrateur et quatre comptes utilisateurs avec un profil séparé chacun
- Le mode de commutation automatique permet la surveillance continue des ordinateurs sélectionnés par l'utilisateur
- Prise en charge du mode diffusion : les commandes du clavier peuvent être transférées à tous les ordinateurs disponibles de l'installation

### Caractéristiques techniques

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Constructeur                   | ATEN   |
| Groupe de produits             | Switch KVM / PC-Shares   |
| Types de produits              | Switch KVM, VGA  |
| Couleur                        | noir   |
| Comprend                       | 1x CL5816 commutateur KVM LCD<br>2x câbles KVM PS/2 USB 2L-5302UP<br>1x câble pour console 5-en-1 LIN5-27X6-U21G<br>1x câble de mise à jour du microprogramme LIN5-04A2-J11G<br>1x cordon d'alimentation LIN2-418K-E12G<br>1x manuel d'utilisation<br>1x Kit d'extension<br>1x kit de montage sur bâti |
| Taille d'écran dans la console | 19" (48 cm)  |
| Layout clavier                 | UK   |

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Raccordement au réseau | Connecteur pour appareils froids |
| Hauteur                | 4.4 cm                           |
| Largeur                | 48 cm                            |
| Profondeur             | 68.04 cm                         |
| Poids                  | 14.76 kg                         |
| Hauteur du colis       | 150 mm                           |
| Largeur du colis       | 670 mm                           |
| Profondeur du colis    | 840 mm                           |
| Poids du paquet        | 18.814 kg                        |