ATEN CS1734B Switch KVM VGA, PS/2-USB, Audio, Hub USB, 4 ports

Numéro d'article	14.01.6316
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS1734B
EAN (pièce unique)	4710423775053

CS1734B associe les fonctions d'un switch KVM 4 ports et d'un hub USB 2.0 à 2 ports. En tant que switch KVM, il permet le contrôle de 4 PCs via une console PS/2 ou USB. La commutation s'effectue de 3 manières: manuel, via Hotkey, via OSD.

• Switch VGA-KVM à 4 ports, USB 2.0 et son Surround 2.1
• Une console contrôle 4 PCs et 2 périphériques USB
• Hub 2 ports USB 2.0 intégré
• Spécifications USB 2.0
• Double interface: soutient les PCs à connectique PS/2 ou USB
• Transmission du son avec les basses grâce à un système Surround 2.1
• Ports audio en face avant
• Soutient les claviers et souris USB et USB - mise en place facile grâce aux adaptateurs USB - PS/2 pour souris et claviers
• Commutation indépendante entre les signaux KVM, USB et Audio
• Qualité graphique améliorée - résolutions jusqu'à 2048 x 1536; DDC2B
• Soutient les écrans larges
• Commutation via touches en face avant et OSD
•

multi plateformes: Windows, Linux, Mac, Sun
• Console mit avec émulation de souris et fonction Bypass, soutient les principaux pilotes de souris ainsi que les souris multifonctions
• Video DynaSyncT - Technologie exclusive ATEN pour empêcher les problèmes d'affichage des appareils lors de leur connexion et optimiser la résolution graphique lors des

commutations
• Emulation de clavier pour un démarrage sans erreur
• Soutient et fait l'émulation des claviers Macintosh et Sun
• Commutation automatique pour la surveillance des PCs connectés
• Affichage LED du statut
• Mise à jour du Firmware possible
• Ne nécessite aucun logiciel

Contenu de l'emballage

1 commutateur KVMPT USB 2.0 à 4 ports
2 câbles KVM USB 2L-5301U
2 câbles KVM USB 2L-5302U
1 convertisseur USB vers PS/2 UC20KMZ-A-11
2 autocollants d'OSD/raccourcis clavier
1 câble de mise à jour du microprogramme
1 adaptateur

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	gris
Comprend	Switch, mode d'emploi
Nombre de PCs	4
Platte-forme soutenue	PS/2-USB
PC/Switch: raccordements écrans	4x VGA F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles analogues	1

Consoles analogues: raccordement écran	1x VGA F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	USB
Console integrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
USB-Hub intégré	oui
Nombre de ports USB-Hub	2
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Résolution maximale (nominale)	2048x1536
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	55 x 87 x 210 mm
Alimentation nécessaire	oui
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Hauteur	55 mm
Largeur	87 mm
Profondeur	210 mm
Poids	0.78 kg
Hauteur du colis	180 mm
Largeur du colis	290 mm
Profondeur du colis	100 mm
Poids du paquet	2.035 kg