

ATEN CS1782A Switch KVM Dual-Link DVI, USB, Audio, 2 ports

Numéro d'article	14.01.6324
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CS1782A
EAN (pièce unique)	4710423777088



Le commutateur KVMP™ DVI Dual Link USB CS1782A représente une véritable révolution dans le monde des commutateurs KVM. Il combine les capacités d'un commutateur KVM à 2 ports avec un concentrateur USB à 2 ports, tout en offrant une interface de moniteur DVI et la prise en charge du son.

De plus, il comporte des fonctions avancées, telles que la prise en charge de nVidia 3D Vision pour l'affichage en 3D à 120 Hz, la compatibilité avec les claviers de jeu, la possibilité de sélection/commutation de port en utilisant une souris, tout cela dans le but de vous offrir plus de flexibilité, de commodité et de plaisir.

- Commutateur KVMP DVI à 2 ports avec USB 2.0 et son Surround 7.1
- Une console USB contrôle deux ordinateurs et deux périphériques USB supplémentaires
- Concentrateur USB 2.0 à 2 ports intégré, entièrement compatible avec les spécifications USB 2.0
- Excellente réponse dans les graves pour un son d'une qualité exceptionnelle sur les systèmes Surround 7.1
- Sélection de l'ordinateur par boutons-poussoirs du panneau avant, raccourcis clavier et souris. NOUVEAU !
- Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun*
- Sélection indépendante du contrôle KVM, USB et audio
- Prise en charge des moniteurs DVI numériques et analogiques : entièrement compatible avec le standard DVI
- Qualité vidéo supérieure : 1600 x 1200 à 60 Hz (Single Link) ; 2560 x 1024 à 60 Hz (Dual Link)

- Prise en charge de nVidia 3D Vision : fonctionne avec des moniteurs LCD 120 Hz et des lunettes à obturateur actif pour créer un environnement 3D avec une résolution maximale de 1920 x 1080
- Compatible HDCP
- Prise en charge de résolutions grand écran
- DynaSync™ vidéo : technologie exclusive ATEN qui élimine les problèmes d'affichage au démarrage et optimise la résolution au moment des changements de port
- Détection des dispositifs sous tension : si l'un des ordinateurs est éteint, le commutateur passe automatiquement au prochain ordinateur allumé NOUVEAU !
- Fonction d'émulation/omission du port souris de la console prise en charge avec la plupart des pilotes de souris et des souris multifonction
- Fonction d'émulation/omission du clavier de la console prise en charge avec la plupart des claviers de jeu/multimédia NOUVEAU !
- Émulation clavier et souris complète pour un démarrage sans erreur
- Prise en charge et émulation des claviers Mac/Sun*
- Mappage multilingue du clavier : prise en charge des claviers anglais, japonais et français
- Mode de commutation automatique permettant la surveillance de tous les ordinateurs
- Possibilité de mise à niveau du microprogramme

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DVI
Couleur	noir
Comprend	1 x CS1782A commutateur KVMP™ DVI Dual Link USB 2 x 2L-7D02UD jeux de câbles KVM DVI-D (1.8m) 2 x LIN5-12N1-N11G jeux de câbles audio Surround 7.1 personnalisés (1.8m) 1 x 0AD8-1605-24M1 adaptateur secteur 1 x manuel d'utilisation
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB
PC/Switch: raccordements écrans	2x DVI F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	USB

PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles digitales	1
Consoles analogues: raccordement écran	1x DVI F
Consoles analogues: racc. clavier/souris	USB
Console intégrée	non
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Commutation par Hot Key	Clavier
Commutation par OSD	non
USB-Hub intégré	oui
Nombre de ports USB- Hub	2
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Résolution maximale (nominale)	DVI Dual Link: 2560 x 1600; DVI Single Link: 1920 x 1200
Matériel (boîtier)	métal
Dimensions (HxLxP)	55 x 270 x 87 mm
Alimentation nécessaire	oui
Puissance de l'alimentation	DC 5.3V, 9 W
Particularités techniques	Dual Link DVI
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil
Hauteur	55 mm
Largeur	270 mm

Profondeur	87 mm
------------	-------

Poids	0.9 kg
-------	--------

Hauteur du colis	220 mm
------------------	--------

Largeur du colis	120 mm
------------------	--------

Profondeur du colis	340 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	2.103 kg
-----------------	----------