ATEN CE680 Système d'extension KVM DVI optique (600m)

Numéro d'article	14.01.6721
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	CE680
EAN (pièce unique)	4719264641138

Le CE680 est un système d'extension KVM DVI optique qui permet de surmonter les restrictions de longueur des câbles DVI standards en utilisant la fibre optique pour envoyer des signaux audio, vidéo et de commande haute définition sur de longues distances. Le système accepte un flux de données audio-vidéo provenant d'une source locale et les convertit en série pour pouvoir les transmettre par le biais d'une liaison optique simple de 3,125 Gbits/s (pour des résolutions pouvant aller jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz et 24 bits)

• Permet l'accès à un ordinateur ou à une installation KVM depuis une console locale ou distante
• Prend en charge l'interface DVI-D et permet la transmission de signaux DVI Single Link
• Qualité vidéo supérieure jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz (24 bits) : bénéficiez d'une image nette de qualité exceptionnelle sur votre écran, même avec des transmissions longue distance jusqu'à 600 m
• Prise en charge des écrans tactiles : vous pouvez connecter un écran tactile traditionnel, notamment des

multipoints jusqu'à 10 points, pour accueillir des applications hautement interactives (sans aucun pilote supplémentaire nécessaire)
• Utilisation en double console : contrôlez votre système depuis le moniteur, la souris et le clavier des consoles locale et distante à la fois
• Utilise un câble en fibre optique pour connecter les unités locale et distante
• Compatible HDCP
• Ports série RS-232 permettant de connecter un terminal série ou des périphériques série, tels que des lecteurs de codes-barres (débit en bauds de 115 200 bits/s)

• Transmission du son : microphone et haut-parleurs stéréo pris en charge
• Possibilité de montage sur bâti

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Prolongateur KVM-(IP)
Types de produits	Système d'extension KVM DVI sur IP
Couleur	noir
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil, Type-C
Poids	2980 g
Hauteur du colis	160 mm
Largeur du colis	270 mm
Profondeur du colis	580 mm
Poids du paquet	4.518 kg