

ATEN VE157 Système d'extension Cat 5 VGA/audio avec plaque murale MK

Numéro d'article	14.01.6896
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VE157
EAN (pièce unique)	4719264645693



Le système d'extension Cat 5 VGA/audio avec plaque murale MK VE157 est conçu pour être monté dans une boîte de jonction unique. Il étend les signaux audio et VGA jusqu'à 150 mètres sur un câble Cat 5e/6 et prend en charge les formats d'écran large tout en assurant une excellente qualité vidéo.

Le VE157 peut être alimenté facilement soit par l'émetteur soit par le récepteur en utilisant un autre câble Cat 5e/6. La conception de plaque murale compacte du VE157 supprime les câbles volumineux permettant une installation soignée et pratique. Par conséquent, c'est une solution parfaite pour les salles de réception, les musées et tous les cadres qui exigent que l'équipement ou le câblage soit hors de la vue du public.

- Utilise deux câbles Cat 5e/6 pour connecter les unités locales et distantes – un pour transmettre la vidéo, et un autre pour l'alimentation
- Alimenté à distance depuis le transmetteur ou le récepteur
- Étend la distance entre la source VGA et l'écran VGA
- Prend en charge une qualité vidéo supérieure jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz à une distance de 30 m ; 1280 x 1024 à 60 Hz à une distance de 150 m
- Contrôle de gain ajustable – ajuste manuellement la puissance du signal pour compenser la distance
- Prend en charge les formats grand écran
- Prend en charge la connexion à chaud
- Prend en charge l'audio stéréo
- Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV
- Plug-and-play sans aucune installation de logiciel nécessaire
- Indication par diode de l'état de connexion/sources d'alimentation

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Prolongateur VGA
Couleur	gris
Comprend	1x VE157 Emetteur Cat 5 VGA/audio avec plaque murale MK 1x VE157 Récepteur Cat 5 VGA/audio avec plaque murale MK 1x Connecteur bornier 1x 0AD6-1909-06EG Adaptateur d'alimentation 2x Couvercles de plaque murale de type MK 8x Couvercles de vis 1x Kit de vis 1x Instructions utilisateur
Interface	VGA
Distance maximale	150 m
Largeur de bande maximale	300 MHz
Entrées Vidéo	VGA femelle
Entrées Audio	mini stéréo femelle
Sortie Vidéo	VGA femelle
Sortie Audio	mini stéréo femelle

Résolution maximale (nom.)	1920 x 1200 à 30 m; 1280 x 1024 à 150 m
----------------------------	---

Résolution maximale	1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
---------------------	---

Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil
------------------------	--------------------------------

Poids	445 g
-------	-------

Hauteur du colis	170 mm
------------------	--------

Largeur du colis	80 mm
------------------	-------

Profondeur du colis	260 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	0.617 kg
-----------------	----------