

# ATEN CL5716iN Commutateur KVM LCD VGA PS/2-USB 16 ports sur IP, FR-Layout

<b>Numéro d'article</b>	14.01.6909
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CL5716iN F
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469343827



## Commutateur KVM LCD VGA PS/2-USB 16 ports sur IP avec prise en charge de connexion en chaîne de périphériques USB et PS/2, avec écran de 19"

Le commutateur KVM LCD Slideaway™ CL5716I permet d'accéder à plusieurs ordinateurs depuis une seule console KVM (clavier, vidéo et souris) PS/2 ou USB. Un seul CL5716I peut contrôler jusqu'à 16 ordinateurs. Jusqu'à 15 commutateurs KVM supplémentaires peuvent être connectés en chaîne au CL5716I, de sorte que jusqu'à 256 ordinateurs peuvent être contrôlés depuis une seule console KVM.

CL5716I est une unité de contrôle KVM basée sur IP qui permet aux opérateurs locaux et distants de surveiller et d'accéder à plusieurs ordinateurs. Les utilisateurs distants accèdent aux commutateurs via Internet au moyen d'un navigateur Web utilisant TCP/IP pour son protocole de communication à distance. Le CL5716I prend en charge jusqu'à 32 connexions d'utilisateurs simultanées pour un accès informatique à un seul bus. Une fonctionnalité intégrée qui ressemble à un programme de discussion sur Internet – le forum de discussion – leur permet de communiquer entre eux. La possibilité d'échanger des informations en temps réel leur permet de gérer de manière coopérative l'installation de façon fluide et efficace.

- Lumière d'éclairage à DÉL exclusive – conçue par ATEN pour éclairer le clavier et le pavé tactile pour permettre la visibilité dans des conditions de faible luminosité
- Console KVM intégrée avec un moniteur LCD 17" ou 19" rétroéclairé par DÉL dans un

## boîtier Slideaway™

- Technologie peu encombrante – jusqu'à deux consoles (un bus) contrôle jusqu'à 16 ordinateurs
- Connexion en chaîne de jusqu'à 15 unités supplémentaires – contrôle jusqu'à 256 ordinateurs depuis une seule console (avec les commutateurs KVM compatibles : ACS1208A, ACS1216A, CS1708A, CS1716A)
- Port de console supplémentaire – gérez les ordinateurs depuis une console externe (moniteur VGA, clavier et souris USB ou PS/2)
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 1280 x 1024 à 75 Hz ; DDC2B pour la console locale ; Jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz/profondeur de couleur de 24 bits pour les sessions à distance
- Interface double – prend en charge les ordinateurs et la console avec claviers et souris PS/2 ou USB
- Le port USB du module LCD permet aux ordinateurs connectés d'accéder aux périphériques USB

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, VGA
Couleur	noir
Comprend	1x Commutateur KVM LCD sur IP CL5716l avec kit de montage en rack standard 2x 2L-5202U Câbles KVM personnalisé (VGA, USB ; 1,8 m) 1x LIN5-27X6-U22G Câble console personnalisé (VGA, USB, PS/2 ; 27 cm) 1x LIN5-04A2-J11G Câble de mise à niveau du micrologiciel 1x LIN2-418K-E12G Cordon d'alimentation 1x Instructions utilisateur
Taille d'écran dans la console	19" (48 cm)
Layout clavier	FR
Hauteur	4.4 cm
Largeur	68.92 cm
Profondeur	48 cm
Poids	13.67 kg
Hauteur du colis	150 mm
Largeur du colis	680 mm

Profondeur du colis	840 mm
---------------------	--------

Poids du paquet	17.301 kg
-----------------	-----------